



PROFILI PER PORTE DOOR PROFILES

CATALOGO
CATALOGUE

2026
ED.01

LEGENDA PITTOGRAMMI TABELLE
TABLES PICTOGRAMS LEGEND



Anta mobile
Mobile leaf



Sopraluce
Fanlight



Perimetrale
Contour



Anta fissa
Fixed leaf



Confezione
Package



Dimensioni
Dimensions



Codice
Code



Finitura
Finish



Sistema antipanico a sfondamento
Breakout



CATALOGO

PROFILI PER PORTE

I PROFILI PER PORTE LABEL sono studiati per garantire prestazioni elevate, solidità e flessibilità d'impiego.

I PROFILATI IN BARRE sono realizzati con materiali resistenti come l'alluminio, a basso impatto ambientale, ideali per installazioni rapide e precise, sia in ambito residenziale che industriale.

Facili e veloci da installare, sono corredati da un'ampia gamma di accessori che ne completano la funzionalità e ne facilitano l'adattabilità a diverse soluzioni.

Scopri le soluzioni Label Ingressi Finiti, disponibili sia in kit di assemblaggio che già completi e pronti all'uso, entrambe fornite con il relativo sistema di automazione.

CATALOGUE

DOOR PROFILES

LABEL DOOR PROFILES are designed to ensure high performance, strength, and flexibility of use.

The bar-shaped profiles are made from durable materials such as aluminum, with low environmental impact, making them ideal for quick and precise installations in both residential and industrial settings.

Easy and fast to install, they come with a wide range of accessories that enhance their functionality and make them adaptable to various solutions.

Discover Label Complete Doors solutions, available both as assembly kits and as fully assembled, ready-to-use units — each complete with its own automation system.



SISTEMA LB35 CON AUTOMAZIONE ETERNA 300 T
SYSTEM LB35 WITH AUTOMATION ETERNA 300 T





INDICE

PROFILI PER PORTE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Profili per porte	6
Manutenzione e pulizia del serramento	8
Identificazione dei materiali per smaltimento rifiuti	10

COMPONENTI DA CATALOGO

LBFL - Sistemi di profili a filo lucido	16
Componenti da catalogo	18
Componenti funzionali.....	19
Componenti opzionali.....	20
LB18 - Sistemi di profili ante per vetro con spessore da 8 a 10 mm	22
Profili in alluminio	26
Guarnizioni EPDM.....	28
Accessori	29
Spazzolini	30
LB35 - Sistemi di profili ante per vetro di spessore 8 mm, 10 mm e 28 mm	32
Profili in alluminio	36
Guarnizioni	38
Accessori	39
Spazzolini	41
Serrature	42
LB50 - Sistemi di profili ante per vetro di spessore 8 mm, 10 mm e 32 mm	46
Profili in alluminio	50
Guarnizioni	54
Accessori	55
Spazzolini	57
Serrature	57

Sistema antipanico a sfondamento per profili Label LB50 e sistemi di porte commerciali	58
Profili e accessori per automazioni	64
Profili	65
Guarnizioni	66
Accessori	67
Profili commerciali - LB18 - LB35 - LB50.....	68
Modalità d'imballo.....	72
Condizioni generali di vendita	76

CONTENTS

DOOR PROFILES

PRODUCT SPECIFICATIONS

Door profiles	6
Door maintenance and cleaning	9
Identification of materials for waste disposal	12

CATALOGUE COMPONENTS

LBFL - Frameless systems	16
Catalogue components	18
Functional components	19
Optional components	20
LB18 - Leaf profiles for glazing with a thickness of 8 (5/16") and 10 (3/8") mm	22
Aluminium profiles	26
EPDM gaskets	28
Accessories	29
Brushes	30
LB35 - Leaf profiles for glazing with a thickness of 8 (5/16") mm, 10 (3/8") mm, and 28 (1 1/8") mm	32
Aluminium profiles	36
Gaskets	38
Accessories	39
Brushes	41
Locks	42
LB50 - Leaf profiles for glazing with a thickness of 8 (5/16") mm, 10 (3/8") mm, and 32 (1 1/4") mm	46
Aluminium profiles	50
Gaskets	54
Accessories	55
Brushes	57
Locks	57

Panic exit breakout system for Label LB50 profiles and commercial doors	58
Profiles and accessories for automations	64
Profiles	65
Gaskets	66
Accessories	67
Commercial profiles - LB18 - LB35 - LB50	68
Packaging mode	72
General conditions of sale	77

PROFILI E SERRAMENTI LABEL: QUALITÀ, PRATICITÀ ED ELEGANZA PER OTTENERE IL MASSIMO DAI VOSTRI PROGETTI

LABEL PROFILES AND DOORS: QUALITY, CONVENIENCE, AND ELEGANCE TO GET THE MOST OUT OF YOUR PROJECTS

QUALITÀ

LA QUALITÀ SI VEDE NEI DETTAGLI: durabilità ed efficienza anche in condizioni ambientali sfavorevoli.

I PROFILI IN ALLUMINIO LABEL sono in lega di alluminio EN AW-6060 in accordo con la Norma UNI EN 573. Sono progettati per durare nel tempo e realizzati con un materiale a basso impatto ambientale, robusto e che resiste alle più diverse condizioni atmosferiche anche estreme.

Il taglio del profilo senza sbavature consente giunzioni sempre perfette che valorizzano e semplificano il vostro lavoro sia che scegliate di utilizzare componenti a catalogo o che optiate per gli infissi finiti.

FINITURE STANDARD O A RICHIESTA per soddisfare qualsiasi richiesta del cliente o specifica del capitolato: i profili sono forniti grezzi o con finitura anodizzata argento; è possibile richiedere verniciature RAL Standard o RAL Speciale da campione

LA CERTIFICAZIONE TUV UNI-EN 9001:2015 testimonia come Label sia attenta alle procedure di produzione, assemblaggio e fornitura dei propri prodotti: una garanzia in più che avete scelto il partner giusto per risultati sempre ottimali.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PROGETTI E CAPITOLATI vi fornisce assistenza tecnica specialistica per appalti e nell'individuazione dei prodotti rispondenti alle richieste del committente per essere più competitivi.

PRATICITÀ

COMPONENTI A CATALOGO OPPURE SERRAMENTI SMACCHINATI O ASSEMBLATI

Poter scegliere il tipo di fornitura che si preferisce è un grande vantaggio in termini di competitività.

LABEL vi mette a disposizione una gamma ampia e completa di componenti a catalogo e una vasta selezione di serramenti per coprire le più diverse tipologie di accessi.



SERRAMENTO FORNITO ASSEMBLATO
ASSEMBLED DOOR

QUALITY

QUALITY CAN BE APPRECIATED OBSERVING THE DETAILS: Durability and efficiency even in unfavourable environmental conditions.

LABEL ALUMINIUM PROFILES are in aluminium alloy EN AW-6060 according to the Standard UNI EN 573. They are designed to last and manufactured using a low environmental impact material, sturdy and resistant to the most diverse and extreme weather conditions.

The burr-free profile cut allows seamless joints that enhance and simplify your work, whether you choose catalogue components or finished doors.

STANDARD OR OPTIONAL FINISHES to meet any customer's request or specification. The profiles are supplied in mill finish or in silver anodized finish; standard RAL coatings or special RAL coatings based on sample can be requested.

THE CERTIFICATION TUV UNI-EN 9001:2015 shows how Label is attentive to the production, assembly and supply procedures of its products. That is an additional guarantee that you have chosen the right partner for ever optimal results.

The **PROJECT AND SPECIFICATION SUPPORT SERVICE** provides specialized technical supports for contract works and to identify products that meet the requirements of the purchaser in order to be more competitive.


CONVENIENCE

CATALOGUE COMPONENTS OR CUT AND MACHINED DOORS Being able to choose the type of supply you prefer is a great advantage in terms of competitiveness.

LABEL offers you a wide and complete range of catalogue components and a wide selection of doors to cover the most different types of access.



SERRAMENTO FORNITO SMACCHINATO
CUT AND MACHINED DOOR



ELEGANZA

PERFETTI PER OGNI AMBIENTE: il design semplice e raffinato di profili, accessori e serramenti LABEL rende l'intera gamma adatta ai contesti più diversi: spazi pubblici, uffici, negozi, ospedali, centri sportivi, centri congressi, edilizia pubblica e privata.

ELEGANCE

PERFECT FOR EVERY ENVIRONMENT: The simple and refined design of LABEL profiles, accessories and doors makes the whole range suitable for the most diverse contexts: public spaces, offices, shops, hospitals, sports centres, congress halls, public and private buildings.

01 Profili estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 in accordo con la Norma UNI EN 573.

Extruded profiles in EN AW-6060 aluminium alloy in compliance with the standard UNI EN 573.

02 Stato di finitura T5 o T6 secondo la Norma UNI EN 515.

T5 or T6 finish according to the Standard UNI EN 515.

03 Tolleranze dimensionali e spessori secondo la Norma UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9.

Dimensional tolerances and thicknesses according to the standard UNI EN 12020.2 and/or UNI EN 755-9.

04 Profilo standard sottile, opzionale con camera maggiorata idonea per l'inserimento della serratura.

Slim standard profile, optionally with oversize spacer suitable to install the lock.

05 Guarnizioni estruse a disegno, realizzate in EPDM.

Extruded gaskets according to specifications in EPDM.

06 Sistema predisposto per accogliere vetrazioni tipo:

- Vetro Stratificato di sicurezza EN ISO 12543.
- Vetro Monolitico Temprato EN 12150.
- Vetrata Isolante EN 1279.
- Pannellatura avente le medesime dimensioni dei vetri; finiture commerciali.

System ready to accommodate the following type of glazing:

- Safety laminated glass EN ISO 12543.
- Tempered monolithic glass EN 12150.
- Insulating glazing EN 1279.
- Panels with the same dimensions as the glazings; commercial finishes.


07 Trattamenti di protezione superficiale:

- Ossidazione anodica conforme alle direttive tecniche europee EURAS-EWAA.
- Verniciatura a polvere termoindurente conforme alle direttive tecniche europee QUALICOAT.

Surface protective treatments:


- Anodizing in compliance with EURAS-EWAA European technical directives.
- Thermoset powder coating applied in compliance with QUALICOAT European technical directives.

INFORMAZIONI PRELIMINARI




- L'alluminio anodizzato e verniciato **non può entrare in contatto con malta umida o gesso.** Durante il lavoro di muratura quindi, è consigliato sempre **proteggere telai ed ante** onde evitare possibili cause di danneggiamento.
- Le guarnizioni **non devono venire a contatto con vernici e detergenti aggressivi.**
- **Non riverniciare** o modificare alcuna parte.

MANUTENZIONE




- La frequenza con cui va effettuata la manutenzione dipende dall'uso del serramento; si consiglia comunque di **eseguire almeno una ispezione annuale.**
- **Rimuovere la polvere e lo sporco** con un'aspirapolvere nella zona di scorrimento delle ante.
- Allo stesso tempo **verificare l'assenza di ostacoli** che possano impedire il regolare funzionamento della porta; qualora sia presente la guida ad incasso a pavimento, si consiglia di intensificare la frequenza degli interventi di manutenzione.
- Prevedere una **lubrificazione minima annuale** per le parti in movimento nel caso ci sia contatto diretto tra parti meccaniche.
- Verificare ed individuare **eventuali segnali di usura e parti danneggiate.**
- In caso di porta con sistema antipanico a sfondamento, assicurare il perfetto scorrimento delle ante nelle apposite guide a pavimento avendo cura di **mantenerle pulite e libere da ostacoli.**
- In caso di porta con sistema antipanico a sfondamento, **assicurare il perfetto sfondamento in apertura** delle ante ed il conseguente riarmo.
- In caso di porta con sistema antipanico a sfondamento, verificare regolarmente il **mantenimento dei requisiti di sicurezza previsti.**
- Per assistenza tecnica come regolazioni e riparazioni **rivolgersi a personale incaricato da Label Spa.**

PULIZIA



- **La frequenza** con cui va effettuata la pulizia del serramento dipende dall'ambiente circostante l'edificio e deve essere maggiore in prossimità delle coste, nelle zone industriali e nelle aree fortemente inquinate.
 - **Prima di eseguire la pulizia** assicurarsi che le superfici da trattare non siano sporche di polvere oppure di altre parti abrasive.
 - Pulire le superfici in alluminio utilizzando una **spugna** oppure un **panno morbido bagnato** con un apposito **detergente neutro e non abrasivo**; l'acqua in cui è sciolto il detergente deve essere ad una temperatura di circa **20°C.**
 - **Durante il lavaggio**, le porte non devono essere esposte direttamente al sole ed essere surriscaldate.
 - Il detergente non deve essere abrasivo, non a base di ammoniaca, non a base di cloro oppure a base di prodotti alcalini o acidi.
- Non utilizzare:**
- **prodotti chimici** aggressivi alcalini (es: ammoniaca);
 - **acidi forti**;
 - **ipocloriti** (es: candeggina);
 - **prodotti ossidanti**
 - **solventi al nitro-acetone.**
- Sono facilmente reperibili in commercio **detergenti specifici per la pulizia delle parti in alluminio** di porte e finestre, sia con finitura superficiale anodizzata che verniciata.


PRELIMINARY INFORMATION



- Anodized, painted aluminium **cannot come into contact with damp mortar or plaster**. During masonry work, therefore, it is always recommended **to protect frames and leaves** in order to avoid possible causes of damage.

- Gaskets **must not come into contact with aggressive paints and detergents**.
- **Do not repaint** or modify any parts.


MAINTENANCE



- Maintenance intervals depend on the use of the door; in any case, it is advisable **to carry out at least one annual inspection**.
- **Remove dust and dirt** with a vacuum cleaner in the sliding area of the leaves. At the same time, **check that there are no obstacles** that may prevent the door from operating smoothly. If the recessed floor guide is fitted, it is recommended to increase the frequency of maintenance work.
- Provide for a **minimum yearly lubrication** for moving parts if there is direct contact between mechanical parts.
- Check for **signs of wear and damage**.
- In case of a door with breakout system, ensure that the leaves slide perfectly in the floor guides taking care **to keep them clean and free of obstacles**.

- In the case of a door with a breakout system, **ensure the perfect opening breakout** of the leaves and the subsequent reset.
- In the case of a door with a breakout system, check regularly that **the safety requirements are met**.
- For technical assistance such as adjustments and repairs, **contact the personnel designated by Label Spa**.

CLEANING







- **Door cleaning frequency** depends on the environment surrounding the building and must be greater near coastal areas, industrial areas, and heavily polluted areas.
- **Before cleaning**, make sure that the surfaces to be treated are not dirty with dust, or other abrasive parts.
- Clean the aluminium surfaces using a **sponge** or a **soft cloth soaked** in a mild, **non-abrasive cleaning agent**. The water in which the cleaning agent is dissolved must be at a temperature of approximately **20°C (68°F)**.
- **During washing**, the doors must not be directly exposed to the sun and must not be hot.
- The detergent must not be abrasive, ammonia-based, chlorine-based, nor based on alkaline or acid products.


Do not use:

- **aggressive alkaline chemicals** (e.g.: ammonia);
- **strong acids**;
- **hypochlorites** (e.g.: bleach);
- **oxidizing products**
- **nitro-acetone solvents**.
- Specific cleaners for aluminium **parts of doors and windows, whether anodized or painted**, are easily available commercially.

Verifica le disposizioni del tuo comune

	DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE MATERIALE
IMBALLO AUTOMAZIONE SCORREVOLE 	Graffe metalliche ramate	Acciaio	FE 40
	Imballo protezione automazione Pluribolle	Polietilene bassa densità	LDPE 4
	Imballo protezione schede Pluribolle	Polietilene bassa densità	LDPE 4
	Sacchetti plastica	Polietilene bassa densità	LDPE 4
	Tappi laterali imballo automazione	Cartone ondulato	PAP 20
	Scatola	Cartone ondulato	PAP 20
	Fascia protezione automazione	Cartone ondulato	PAP 20
	Angolari cartone	Cartone	PAP 21
	Istruzioni	Carta	PAP 22
	Reggia plastica	Polietilene tereftalato	PET 1
	Nastro adesivo	Polipropilene	PP 5
	Etichette	Polipropilene	PP 5
	Bancale plastico	Polipropilene	PP 5
	Nastro adesivo carta	Carta	PAP 22
Cuffia laterale EPS	Polistirolo	PS 6	
IMBALLO AUTOMAZIONE BATTENTE 	Sacchetti plastica	Polietilene bassa densità	LDPE 4
	Scatola	Cartone ondulato	PAP 20
	Istruzioni	Carta	PAP 22
	Nastro adesivo	Polipropilene	PP 5
	Etichette	Polipropilene	PP 5
	Interfalda cartone	Cartone ondulato	PAP 20
IMBALLO BRACCETTI 	Sagoma fondo contenitore	Polistirene EPS	PS 06
	Pannello tappo contenitore	Polistirene EPS	PS 06
	Fascia imballo	Cartone non ondulato	PAP 20
	Sacchetto viti	Polietilene	LDPE 04
	Guaina protettiva braccio	Polietilene alta densità	HDPE 02
	Istruzioni	Carta	PAP 22
IMBALLO PROFILI LB18 - LB35 - LB46 - LB50 	Angoli da imballaggio	Polietilene alta densità	HDPE 2
	Nastro adesivo	Polipropilene	PP 5
	Film estensibile	Polietilene alta densità	HDPE 2
	Angolari cartone	Cartone	PAP 21

**IMBALLO PROFILI
SMACCHINATI**



DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE MATERIALE
Tubo in cartone	Cartone	PAP 21
Nastro adesivo	Polipropilene	PP 5
Tappi di chiusura	Polietilene tereftalato	PET 1
Graffe metalliche ramate	Acciaio	FE 40
Imballo protezione automazione Pluribolle	Polietilene bassa densità	LDPE 4
Film estensibile	Polietilene alta densità	HDPE 2
Bancale in plastica	Polipropilene	PP 5

**IMBALLO IN CASSA
O CAVALLETTO**




Cassa o Gabbia in legno trattato	Legno	FOR 50
Cavalletto in legno	Legno	FOR 50
Fascia Polistirene	Polistirolo	PS 6
Reggia plastica	Polietilene tereftalato	PET 1
Angoli da imballaggio	Polietilene alta densità	HDPE 2
Angolari cartone	Cartone	PAP 21
Viti	Acciaio	FE 40
Chiodi	Acciaio	FE 40
Nastro adesivo	Polipropilene	PP 5
Angoli in lamiera	Acciaio	FE 40
Film estensibile	Polietilene alta densità	HDPE 2

**IMBALLO SCATOLA
GENERICA**







Pluribolle interno scatole – Air bag	Polietilene alta densità	HDPE 2
Film estensibile	Polietilene alta densità	HDPE 2
Imballo protezione automazione Pluribolle	Polietilene bassa densità	LDPE 4
Imballo protezione schede Pluribolle	Polietilene bassa densità	LDPE 4
Scatola	Cartone ondulato	PAP 20
Istruzioni	Carta	PAP 22
Nastro adesivo	Polipropilene	PP 5
Etichette	Polipropilene	PP 5

IMBALLO PALLET




Guaina protettiva braccio	Polietilene alta densità	HDPE 2
Film estensibile	Polietilene alta densità	HDPE 2
Imballo protezione schede Pluribolle	Polietilene bassa densità	LDPE 4
Sacchetti plastica	Polietilene bassa densità	LDPE 4
Foglio plastico Protezione pallet	Polietilene bassa densità	LDPE 4
Interfalda Pallet	Cartone ondulato	PAP 20
Scatola	Cartone ondulato	PAP 20
Istruzioni	Carta	PP 22
Reggia plastica	Polietilene tereftalato	PET 1
Nastro adesivo	Polipropilene	PP 5
Etichette	Polipropilene	PP 5
Bancale plastico	Polipropilene	PP 5

Check the regulations of your municipality

	DESCRIPTION	MATERIAL	CODE MATERIAL
PACKAGING AUTOMATION SWING 	Copper metal staples	Steel	FE 40
	Automation protection packaging Bubble wrap	Low density polyethylene	LDPE 4
	Card protection packaging Bubble wrap	Low density polyethylene	LDPE 4
	Plastic bags	Low density polyethylene	LDPE 4
	Side caps packaging automation	Corrugated cardboard	PAP 20
	Box	Corrugated cardboard	PAP 20
	Automation protection band	Corrugated cardboard	PAP 20
	Cardboard corners	Cardboard	PAP 21
	Instructions	Menu	PAP 22
	Plastic strapping	Polyethylene terephthalate	FRI 1
	Scotch tape	Polypropylene	P.P. 5
	labels	Polypropylene	P.P. 5
	Plastic pallet	Polypropylene	P.P. 5
	Paper tape	Menu	PAP 22
EPS side liner	Polystyrene	PS 6	
PACKAGING AUTOMATION SWING DOOR 	Plastic bags	Low density polyethylene	LDPE4
	Box	Corrugated cardboard	PAP 20
	Instructions	Menu	PAP 22
	Scotch tape	Polypropylene	P.P. 5
	Labels	Polypropylene	P.P. 5
	Cardboard interlayer	Corrugated cardboard	PAP 20
PACKING OF ARM ARM 	Container bottom shape	EPS Polystyrene	PS 06
	Container cap panel	EPS Polystyrene	PS 06
	Packaging band	Non-corrugated cardboard	PAP 20
	Screw bag	Polyethylene	LDPE 04
	Protective arm sheath	High density polyethylene	HDPE 02
	Instructions	Menu	PAP 22
PROFILE PACKAGING LB18 - LB35 - LB46 - LB50 	Packing corners	High density polyethylene	HDPE 2
	Scotch tape	Polypropylene	P.P. 5
	Stretch film	High density polyethylene	HDPE 2
	Cardboard corners	Cardboard	PAP 21

PACKAGING OF MACHINED PROFILES



DESCRIPTION	MATERIAL	CODE MATERIAL
Cardboard tube	Cardboard	PAP 21
Scotch tape	Polypropylene	P.P. 5
Taps of blessing	Polyethylene terephthalate	FRI 1
Copper metal staples	Steel	FE 40
Automation protection packaging Bubble wrap	Low density polyethylene	LDPE4
Stretch film	High density polyethylene	HDPE 2
Plastic pallet	Polypropylene	P.P. 5

PACKING IN A CRATE OR EASEL




Treated wooden crate or cage	Wood	STR 50
Wooden easel	Wood	STR 50
Polystyrene Band	Polystyrene	PS 6
Plastic strapping	Polyethylene terephthalate	FRI 1
Packing corners	High density polyethylene	HDPE 2
Cardboard corners	Cardboard	PAP 21
Screws	Steel	FE 40
Nails	Steel	FE 40
Scotch tape	Polypropylene	P.P. 5
Sheet metal corners	Steel	FE 40
Stretch film	High density polyethylene	HDPE 2

GENERIC BOX PACKAGING




Bubble bubble cleaner inside boxes – Air bag	High density polyethylene	HDPE 2
Stretch film	High density polyethylene	HDPE 2
Automation protection packaging Bubble wrap	Low density polyethylene	LDPE 4
Card protection packaging Bubble wrap	Low density polyethylene	LDPE 4
Box	Corrugated cardboard	PAP 20
Instructions	Menu	PAP 22
Scotch tape	Polypropylene	P.P. 5
Labels	Polypropylene	P.P. 5

PALLET PACKING



Protective arm sheath	High density polyethylene	HDPE 2
Stretch film	High density polyethylene	HDPE 2
Card protection packaging Bubble wrap	Low density polyethylene	LDPE4
Plastic bags	Low density polyethylene	LDPE4
Plastic sheet Pallet protection	Low density polyethylene	LDPE4
Pallet Interlayer	Corrugated cardboard	PAP 20
Box	Corrugated cardboard	PAP 20
Instructions	Menu	P.P. 22
Plastic strapping	Polyethylene terephthalate	FRI 1
Scotch tape	Polypropylene	P.P. 5
Labels	Polypropylene	P.P. 5
Plastic pallet	Polypropylene	P.P. 5

COMPONENTS COMPONENTS





COMPONENTI DA CATALOGO

CATALOGUE COMPONENTS

LBFL

PAG. 16

Sistemi di profili a filo lucido
Frameless profile systems

LB18

PAG. 22

Sistemi di profili per ante in vetro
con spessore di 8 e 10 mm

*Leaf profiles for glazing
with a thickness of 8 (5/16") and 10 (3/8") mm*

LB35

PAG. 32

Sistemi di profili per ante in vetro di spessore
8 mm, 10 mm e 28 mm

*Leaf profiles for glazing with a thickness of
8 (5/16") mm, 10 (3/8") mm, and 28 (11/8") mm*

LB50

PAG. 46

Sistemi di profili per ante in vetro di spessore
8 mm, 10 mm e 32 mm

*Leaf profiles for glazing with a thickness
of 8 (5/16") mm, 10 (3/8") mm, and 28 (11/8") mm*



LBFL

Sistemi di profili a filo lucido

Il sistema a **FILO LUCIDO** è stato progettato e realizzato per vetri stratificati 55.2 e vetri temprati da 10 mm. Consente una installazione rapida, sicura ed efficace tramite il serraggio a contrasto della pinza vetro superiore.

I profili sono in **Alluminio EN AW 6060** estruso a disegno.

Il sistema è progettato in base alle **Direttive CPR** ed alla **DM - Direttiva Macchine**.

Il sistema è integrato con tutte le automazioni LABEL.

Il peso del vetro massimo realizzabile è di 120 kg.

I profili sono disponibili con finitura in anodizzato argento oppure in alluminio grezzo.

Sistema testato per garantire la sicurezza delle persone sia in normale utilizzo che in post-rottura.

Frameless profile systems

The **FRAMELESS SYSTEM** is designed and built for 55.2 laminated glass and 10 mm ($\frac{3}{8}$ ") toughened glass.

Fast, safe and effective installation using the upper glass clamping bar.

Cut to size extruded profiles in **Aluminium Alloy EN AW 6060**.

Designed according to **CPR Guideline** and **DM - Machinery Directive**.

System integrated with all LABEL automation.

The maximum weight of the glass is 120 kg (265 lb).

Available in aluminium or anodized silver finish.

System tested to ensure the safety of people both during normal use and after a failure.

LIMITI DIMENSIONALI

Automazioni	Larghezza vano (mm)	Altezza vano (mm)	Peso Anta (Kg)
Eterna 90 - Anta Singola	700 ÷ 1500	3000 Max.	120
Eterna 90 - Anta Doppia	1200 ÷ 2600	3000 Max.	90
Eterna 150 - Anta Singola	700 ÷ 1500	3000 Max.	120
Eterna 150 - Anta Doppia	1200 ÷ 3000	3000 Max.	120







DIMENSIONAL LIMITS

Automation	Clear passage (mm)	Opening Height (mm)	Leaf Weight (Kg)
Eterna 90 - Single Leaf	700 ÷ 1500 27 $\frac{3}{16}$ " ÷ 59 $\frac{1}{16}$ "	3000 (118 $\frac{1}{8}$ ") Max.	120 (265 lb)
Eterna 90 - Double Leaf	1200 ÷ 2600 49 $\frac{3}{16}$ " ÷ 102 $\frac{3}{8}$ "	3000 (118 $\frac{1}{8}$ ") Max.	90 (198.42 lb)
Eterna 150 - Single Leaf	700 ÷ 1500 27 $\frac{3}{16}$ " ÷ 59 $\frac{1}{16}$ "	3000 (118 $\frac{1}{8}$ ") Max.	120 (265 lb)
Eterna 150 - Double Leaf	1200 ÷ 3000 49 $\frac{3}{16}$ " ÷ 118 $\frac{1}{8}$ "	3000 (118 $\frac{1}{8}$ ") Max.	120 (265 lb)

Dettaglio tipologico in abbinamento a Eterna/Revolus 90

Typological detail in combination with Eterna/Revolus 90

Soluzione tipologica ma non esaustiva delle possibilità costruttive. Contattare il Servizio Commerciale per maggiori dettagli.
 Standard solution, other construction options are available. For details, contact the Sales Department.





Componenti da catalogo - Catalogue components










LBFL

	LBFL110G	Barra pinza vetro <i>Clamping bar</i>	Grezzo <i>Mill finish</i>	4 m <i>13'1"</i>	1
	LBFL110A	Barra pinza vetro <i>Clamping bar</i>	Anodizzato <i>Anodized</i>	4 m <i>13'1"</i>	1
	LBFL005	Guarnizione pinza con biadesivo <i>Gasket for clamping bar with adhesive fixing</i>	Nero <i>Black</i>	30 m <i>98'5"</i>	1
	LBFL111	Kit minuteria per anta mobile <i>Hardware kit for mobile leaf</i>			1













Componenti funzionali - *Functional components*

			
	LBFL106	Pattino singolo in acciaio inox <i>Single stainless steel floor guide</i>	1
	LBFL105	Pattino doppio in acciaio inox <i>Double stainless steel floor guide</i>	1
	LBFL107	Pattino anta fissa in acciaio inox <i>Stainless steel floor guide</i>	1
	LBFL112	Pattino doppio in DELRIN® <i>Double DELRIN® floor guide</i>	1
	LBFL113	Pattino singolo in DELRIN® <i>Single DELRIN® floor guide</i>	1
	LBFL114	Pinza anta fissa in DELRIN® <i>DELRIN® floor clamp</i>	1
	LBFL129	Kit staffa per carrelli con asola maggiorata 2 pz. <i>Bracket kit for trolleys with increased slot - 2 pcs</i>	1

**Componenti opzionali - Optional components**

				
	LBFL126PS	Pattino sinistro a pavimento <i>Left floor guide</i>		1
	LBFL126PD	Pattino destro a pavimento <i>Right floor guide</i>		1
	LBFL126AS	Pattino per anta sinistra <i>Left leaf guide</i>		1
	LBFL126AD	Pattino per anta destra <i>Right leaf guide</i>		1
	LBFL130X1	Guarnizione adesiva centrale per vetro <i>Central gasket for glass with adhesive fixing</i>	3 m 9'10"	1
	LBFL131X1	Guarnizione adesiva laterale per vetro <i>Side gasket for glass with adhesive fixing</i>	3 m 9'10"	1
	LBFL132	Dima di montaggio per guarnizioni per Filo Lucido <i>Mounting cut-out for frameless gaskets</i>		1





LB18

Sistemi di profili ante per vetro con spessore di 8 e 10 mm

LB18: la soluzione perfetta che unisce estetica, funzionalità e robustezza.

Il profilo LB18, **in abbinamento con le automazioni ETERNA e REVOLUS** (anche nelle versioni a due ante e telescopiche) permette la creazione di porte dal design sobrio ed apprezzate per la struttura snella e resistente.

Le porte scorrevoli realizzate con il profilo LB18 sono ideali per l'utilizzo in interni o in ambienti dove è richiesta una porta con il minimo ingombro.

La speciale geometria del profilo garantisce un ottimo bilanciamento alla struttura e, grazie soprattutto alla fluidità del movimento tipica dei nostri automatismi, la porta non subirà la minima sollecitazione, rendendola praticamente indistruttibile e sempre al massimo nelle prestazioni.

LB18: il profilo che non ti aspetti.

LIMITI DIMENSIONALI

Automazioni	Larghezza vano (mm)	Altezza vano (mm)	Peso Anta (Kg)
Eterna 90 - Anta Singola	700 ÷ 1250	2800 Max.	130
Eterna 90 - Anta Doppia	1200 ÷ 2500	2800 Max.	90
Eterna 150 - Anta Singola	700 ÷ 1250	2800 Max.	200
Eterna 150 - Anta Doppia	1200 ÷ 2500	2800 Max.	150

Leaf profiles for glazing with a thickness of 8 (5/16") and 10 (3/8") mm

LB18: the perfect solution, blending design with functionality and sturdiness.

The LB18 profile, **in combination with the automations ETERNA and REVOLUS** (also in two-leaf and telescopic versions) makes it possible to create doors with an elegant design, valued for their slender structure and sturdiness.

Sliding doors with LB18 profiles are ideal for indoor use or in settings requiring a door that takes up the least possible amount of space.

The profile's special geometry ensures that the structure is optimally balanced and, thanks largely to the smooth motion typical of our automations, the door will not be subject to any stress, making it practically indestructible and always able to provide excellent performance.

LB18: the profile you weren't expecting.

DIMENSIONAL LIMITS


Automation	Clear passage (mm)	Opening Height (mm)	Leaf Weight (Kg)
Eterna 90 - Single Leaf	700 ÷ 1250 27 7/16" ÷ 49 3/16"	2800 (110 1/4") Max.	130 (286.60 lb)
Eterna 90 - Double Leaf	1200 ÷ 2500 49 3/16" ÷ 98 7/16"	2800 (110 1/4") Max.	90 (198.42 lb)
Eterna 150 - Single Leaf	700 ÷ 1250 27 7/16" ÷ 49 3/16"	2800 (110 1/4") Max.	200 (440.92 lb)
Eterna 150 - Double Leaf	1200 ÷ 2500 49 3/16" ÷ 98 7/16"	2800 (110 1/4") Max.	150 (330.69 lb)





Porta scorrevole a due ante mobili e due ante fisse

Two mobile leaves/two fixed leaves sliding door

Soluzione tipologica ma non esaustiva delle possibilità costruttive. Contattare il Servizio Commerciale per maggiori dettagli.
 Standard solution, other construction options are available. For details, contact the Sales Department.





Sezione Verticale con Automatismo **ETERNA 90**
 Vertical Section with automation **ETERNA 90**






Porta telescopica a due ante mobili e laterale fisso


Two mobile leaves/one fixed leaf telescopic door

Soluzione tipologica ma non esaustiva delle possibilità costruttive. Contattare il Servizio Commerciale per maggiori dettagli.
 Standard solution, other construction options are available. For details, contact the Sales Department.



Sezione Verticale con Automatismo **ETERNA 300 T**
 Vertical Section with automation **ETERNA 300 T**





LB18

PROFILO ANTE PER VETRO CON SPESSORE DA 8 A 10 MM
LEAF PROFILES FOR GLAZING 8 TO 10 MM (5/16" TO 3/8") THICKNESS

Profili in alluminio - Aluminium profiles



I codici articolo indicati tra parentesi sono attualmente soggetti alla revisione della lunghezza. Il nostro ufficio back office provvederà a comunicare i codici corretti in sede di conferma d'ordine. Gli importi indicati sono riferiti al nuovo articolo. / The item codes indicated in parentheses are currently subject to length revision. Our back office will provide the correct codes upon order confirmation. The amounts listed refer to the new item.

Le dimensioni da / The dimensions of 5,10 m (16'8") passano a / change to 6,50 m (21'4")

	Matrice Matrix									
	P1801 (P18VE)	P1801G65 (P18VEGR)	Profilo montante <i>Jamb</i>	•	•			Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	10
		P1801A65 (P18VEAN)					Anodizzato <i>Anodized</i>			
	P1802 (P18OA)	P1802G65 (P18OAGR)	Profilo traverso superiore <i>Upper transom</i>	•	•			Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	5
		P1802A65 (P18OAN)					Anodizzato <i>Anodized</i>			
	P1803 (P18OB)	P1803G65 (P18OBGR)	Profilo traverso inferiore <i>Base transom</i>	•	•			Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	5
		P1803A65 (P18OBAN)					Anodizzato <i>Anodized</i>			
	P1804 (P18BF)	P1804G65 (P18BFGR)	Profilo di chiusura <i>Cover profile</i>		•			Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	12
		P1804A65 (P18BFAN)					Anodizzato <i>Anodized</i>			
	P1805 (P18ZB)	P1805G65 (P18ZBGR)	Profilo guida per anta fissa <i>Floor guide profile</i>	•				Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	20
		P1805A65 (P18ZBAN)					Anodizzato <i>Anodized</i>			
	P1808 (P18CH)	P1808G65 (P18CHGR)	Profilo perimetrale <i>Contour frame profile</i>				•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	6
		P1808A65 (P18CHAN)					Anodizzato <i>Anodized</i>			
	P1809 (P18CS)	P1809G65 (P18CSGR)	Profilo di chiusura a scatto <i>Snap-on cover profile</i>				•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	6
		P1809A65 (P18CSAN)					Anodizzato <i>Anodized</i>			

LB18



Profili in alluminio - Aluminium profiles



I codici articolo indicati tra parentesi sono attualmente soggetti alla revisione della lunghezza. Il nostro ufficio back office provvederà a comunicare i codici corretti in sede di conferma d'ordine. Gli importi indicati sono riferiti al nuovo articolo. / The item codes indicated in parentheses are currently subject to length revision. Our back office will provide the correct codes upon order confirmation. The amounts listed refer to the new item.

Le dimensioni da / The dimensions of 5,10 m (16'8") passano a / change to 6,50 m (21'4")

Matrice Matrix											
	P1810 (P18CU)	P1810G65 (P18CUGR)	Profilo perimetrale <i>Contour frame profile</i>						Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	10
		P1810A65 (P18CUAN)							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P1811 (PUNCA)	P1811G65 (PUNCAGR)	Profilo di compensazione per profilo autoportante <i>Closing profile for Self-Supporting transom</i>						Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	6
		P1811A65 (PUNCAAN)							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P1819 (PUNLE)	P1819G65 (PUNLEGR)	Profilo perimetrale <i>Contour frame profile</i>						Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	10
		P1819A65 (PUNLEAN)							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P1820 (PUNAL)	P1820G65 (PUNALGR)	Profilo di compensazione per telescopica <i>Extension profile for telescopic opening</i>						Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	6
		P1820A65 (PUNALAN)							Anodizzato <i>Anodized</i>		

LB18 - ETERNA 150
LB18 - ETERNA 150





LB18

PROFILO ANTE PER VETRO CON SPESSORE DA 8 A 10 MM
LEAF PROFILES FOR GLAZING 8 TO 10 MM (5/16" TO 3/8") THICKNESS

Guarnizioni EPDM - EPDM Gaskets

	G18BCVN	Guarnizione di chiusura laterale <i>Side closing gasket</i>		•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	G18BPFN	Guarnizione di copertura profilo <i>Profile cover gasket</i>	•				Nero Black	30 m 98'5"	1
	G18CVEN	Guarnizione di tenuta centrale <i>Tightness central gasket</i>		•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	G18UORN	Guarnizione orizzontale a "U" per vetro da 10 mm <i>"U" glazing horizontal gasket for 10 mm (3/8") thk glass</i>	•	•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	G18UVEN	Guarnizione verticale a "U" per vetro da 10 mm <i>"U" glazing vertical gasket for 10 mm (3/8") thk glass</i>	•	•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	G18UOR8	Guarnizione orizzontale a "U" per vetro da 8 mm <i>"U" glazing horizontal gasket for 8 mm (5/16") thk glass</i>	•	•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	G18UVE8	Guarnizione verticale a "U" per vetro da 8 mm <i>"U" glazing vertical gasket for 8 mm (5/16") thk glass</i>	•	•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	GUNCTPN	Guarnizione universale tenuta profili <i>Spacer gasket for profiles</i>				•	Nero Black	200 m 656'2"	1
	GUNCTPN-30M	Guarnizione universale tenuta profili <i>Spacer gasket for profiles</i>				•	Nero Black	30 m 98'5"	1

LB18



Accessori - Accessories

	AP18PAA-X	Piastra di aggancio anta (1 confezione da 10 pezzi) <i>Mobile leaf fixing plate (1 pack of 10 pieces)</i>		•			Ferro Zincato <i>Galvanized iron</i>	1
	AP18PAD-X	Pattino per anta destra (1 confezione da 10 pezzi) <i>Right leaf guide (1 pack of 10 pieces)</i>		•			AISI 304	1
	AP18PAS-X	Pattino per anta sinistra (1 confezione da 10 pezzi) <i>Left leaf guide (1 pack of 10 pieces)</i>		•			AISI 304	1
	AP18PPD-X	Pattino destro a pavimento (1 confezione da 10 pezzi) <i>Right floor guide (1 pack of 10 pieces)</i>		•			AISI 304	1
	AP18PPS-X	Pattino sinistro a pavimento (1 confezione da 10 pezzi) <i>Left floor guide (1 pack of 10 pieces)</i>		•			AISI 304	1

Guide - Guides

	PRPO13X50X2	Guida in polizene sagomata <i>Polizene shaped bar</i>		•				2 m 6'6"	1
	GS20X1	Guida a incasso <i>Recessed floor guide</i>		•			Lamiera Inox <i>Stainless steel sheet</i>	2 m 6'6"	1
	GS25X1	Guida a incasso <i>Recessed floor guide</i>		•			Lamiera Inox <i>Stainless steel sheet</i>	2,5 m 8'2"	1
	GS30X1	Guida a incasso <i>Recessed floor guide</i>		•			Lamiera Inox <i>Stainless steel sheet</i>	3 m 9'10"	1

LB18



LB18

PROFILO ANTE PER VETRO CON SPESSORE DA 8 A 10 MM
LEAF PROFILES FOR GLAZING 8 TO 10 MM (5/16" TO 3/8") THICKNESS

Spazzolini - Brushes





LB18

		APUNSRB Spazzolino 4x19 mm in barre <i>Brush gasket 4x19 mm (5/16"x3/4") in bars</i>		•			Nero Black	2,5 m 8'2"	1
		APUNS07 Spazzolino 4,8x7 mm <i>Brush gasket 4,8x7 mm (3/16"x1/4")</i>	•	•			Nero Black	200 m 656'2"	1
		APUNS07-50M Spazzolino 4,8x7 mm <i>Brush gasket 4,8x7 mm (3/16"x1/4")</i>	•	•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
		APUNS15 Spazzolino 4,8x15 mm <i>Brush gasket 4,8x15 mm (3/16"x9/16")</i>		•			Nero Black	225 m 738'2"	1
		APUNS15-50M Spazzolino 4,8x15 mm <i>Brush gasket 4,8x15 mm (3/16"x9/16")</i>		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
		APUNS20 Spazzolino 4,8x20 mm <i>Brush gasket 4,8x20 mm (3/16"x13/16")</i>		•			Nero Black	125 m 410'1"	1
		APUNS20-50M Spazzolino 4,8x20 mm <i>Brush gasket 4,8x20 mm (3/16"x13/16")</i>		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1





ISTITUTO
Maugeri IRCCS Bari



LB50 CON AUTOMAZIONE ETERNA 150
LB50 WITH AUTOMATION ETERNAL 150



LB35

Sistemi di profili ante per vetro di spessore 8 mm, 10 mm e 28 mm

Il nuovissimo profilo **LB35** non ha rivali e si pone ai massimi livelli della categoria per resistenza, leggerezza e versatilità.

Il profilo **LB35**, in abbinamento con le **automazioni ETERNA e REVOLUS** (anche nelle versioni telescopiche) permette la creazione di porte dal design sobrio ed apprezzate per la struttura snella e resistente.

Solidità, resistenza agli urti e alle flessioni sono infatti fattori determinanti per l'uso della porta in condizioni estreme, dove cioè la frequenza di utilizzo e le sollecitazioni ambientali sono particolarmente elevate.

Il sistema soddisfa i requisiti di sicurezza stabiliti dalla Normativa **EN 16005**.

Su questo profilo possono essere installati vari tipi di chiusure e serrature.

LB35: il profilo che fa la differenza.

LIMITI DIMENSIONALI

Automazioni	Larghezza vano (mm)	Altezza vano (mm)	Peso Anta (Kg)
Eterna 90 - Anta Singola	700 ÷ 2000	3000 Max.	130
Eterna 90 - Anta Doppia	1200 ÷ 2800	3000 Max.	90
Eterna 150 - Anta Singola	700 ÷ 2000	3000 Max.	200
Eterna 150 - Anta Doppia	1200 ÷ 3000	3000 Max.	150

Leaf profiles for glazing with a thickness of 8 (5/16") mm, 10 (3/8") mm, and 28 (1 1/8") mm

The brand new **LABEL LB35** profile knows no rivals. It represents the top of its class in terms of sturdiness, lightness and versatility.

The **LB35** profile, in combination with **ETERNA and REVOLUS automations** (including in telescopic versions) makes it possible to create doors with an elegant design, valued for their slender structure and sturdiness.

Strength and resistance to impacts and to flexion are determining factors when doors are being used in extreme conditions, or, in other words, where traffic and the number of environmental stresses are particularly high.

The system meets the safety requirements provided for by **Standard EN 16005**.

Different types of latches and locks can be installed on this profile.

LB35: the profile that makes all the difference.




DIMENSIONAL LIMITS

Automation	Clear passage (mm)	Opening Height (mm)	Leaf Weight (Kg)
Eterna 90 - Single Leaf	700 ÷ 2000 27 9/16" ÷ 78 3/4"	3000 (118 1/8") Max.	130 (286.60 lb)
Eterna 90 - Double Leaf	1200 ÷ 2800 47 3/4" ÷ 110 3/4"	3000 (118 1/8") Max.	90 (198.42 lb)
Eterna 150 - Single Leaf	700 ÷ 2000 27 9/16" ÷ 78 3/4"	3000 (118 1/8") Max.	200 (440.92 lb)
Eterna 150 - Double Leaf	1200 ÷ 3000 47 3/4" ÷ 118 3/8"	3000 (118 1/8") Max.	150 (330.69 lb)

Porta scorrevole a due ante mobili e due ante fisse

Two mobile leaves/two fixed leaves sliding door


Soluzione tipologica ma non esaustiva delle possibilità costruttive. Contattare il Servizio Commerciale per maggiori dettagli.
Standard solution, other construction options are available. For details, contact the Sales Department.



Soluzione con Serratura Centrale
Solution with Central Lock


Sezione Verticale con Automatismo Eterna 90

Vertical Section with Eterna 90 Drive Unit




Vetro Isolante 33.2-14-33.2

Insulated Glass thk 33.2-14-33.2 (1 1/8 inches)




Vetro Stratificato 44.2

Laminated Glass thk 44.2



Vetro Stratificato 55.2


Laminated Glass thk 55.2



Porta scorrevole a due ante mobili e due ante fisse con soluzione a scomparsa


Two mobile leaves/two fixed leaves sliding door with recessed system

Soluzione tipologica ma non esaustiva delle possibilità costruttive. Contattare il Servizio Commerciale per maggiori dettagli.
 Standard solution, other construction options are available. For details, contact the Sales Department.




Sezione Verticale con Automatismo ETERNA 90


Vertical Section with ETERNA 90 Drive Unit




Vetro Stratificato 44.2
 Laminated Glass thk 44.2 (5/16")



Vetro Stratificato 55.2
 Laminated Glass thk 55.2 (3/8")




Vetro Isolante
 33.2-14-33.2 (28 mm)
 Insulated Glass thk
 33.2-14-33.2 (1 1/8")




Porta telescopica a due ante mobili e laterale fisso

Telescopic door featuring two mobile leaves/one fixed leaf


Soluzione tipologica ma non esaustiva delle possibilità costruttive. Contattare il Servizio Commerciale per maggiori dettagli.
 Standard solution, other construction options are available. For details, contact the Sales Department.





Vetro Isolante 33.2-14-33.2 (28 mm)
 Insulated Glass thk 33.2-14-33.2 (1 1/8")




Vetro Stratificato 55.2
 Laminated Glass thk 55.2 (3/8")



Vetro Stratificato 44.2
 Laminated Glass thk 44.2 (5/16")





LB35

SISTEMI DI PROFILI ANTE PER VETRO DI SPESSORE 8 MM, 10 MM E 28 MM
 LEAF PROFILES FOR GLAZING WITH A THICKNESS OF 8 (5/16") MM,
 10 (3/8") MM, AND 28 (1 1/8") MM

Profili in alluminio - Aluminium profiles



I codici articolo indicati tra parentesi sono attualmente soggetti alla revisione della lunghezza. Il nostro ufficio back office provvederà a comunicare i codici corretti in sede di conferma d'ordine. Gli importi indicati sono riferiti al nuovo articolo. / *The item codes indicated in parentheses are currently subject to length revision. Our back office will provide the correct codes upon order confirmation. The amounts listed refer to the new item.*

Le dimensioni da / *The dimensions of 5,10 m (16'8")* passano a / *change to 6,50 m (21'4")*

	Matrice Matrix									
	P3501	P3501G65 (P3501G51)	Profilo montante maggiorato <i>Oversized jamb profile</i>	•	•	•	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	3
		P3501A65 (P3501A51)						Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P3502	P3502G65 (P3502G51)	Profilo montante <i>Jamb</i>	•	•	•	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	6
		P3502A65 (P3502A51)						Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P3503	P3503G65 (P3503G51)	Profilo traverso <i>Transom</i>	•	•	•	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	3
		P3503A65 (P3503A51)						Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P3504	P3504G65 (P3504G51)	Profilo chiusura laterale <i>Side closure profile</i>	•	•	•	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	12
		P3504A65 (P3504A51)						Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P3505	P3505G65 (P3505G51)	Profilo guida per anta fissa <i>Floor guide profile</i>	•	•	•	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	8
		P3505A65 (P3505A51)						Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P3506	P3506G65 (P3506G51)	Profilo perimetrale <i>Contour frame profile</i>	•	•	•	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'4"	14
		P3506A65 (P3506A51)						Anodizzato <i>Anodized</i>		

LB35




Profili in alluminio - Aluminium profiles



I codici articolo indicati tra parentesi sono attualmente soggetti alla revisione della lunghezza. Il nostro ufficio back office provvederà a comunicare i codici corretti in sede di conferma d'ordine. Gli importi indicati sono riferiti al nuovo articolo. / The item codes indicated in parentheses are currently subject to length revision. Our back office will provide the correct codes upon order confirmation. The amounts listed refer to the new item.

Le dimensioni da / The dimensions of 5,10 m (16'8") passano a / change to 6,50 m (21'4")

	Matrice Matrix									
	P3508	P3508G65 (P3508G51)	Profilo fermavetro Glazing bead	●	●			Grezzo Mill finish	6,50 m 21'4"	20
		P3508A65 (P3508A51)						Anodizzato Anodized		
	P3511	P3511G65 (P3511G51)	Profilo guida muro Wall frame profile	●				Grezzo Mill finish	6,50 m 21'4"	6
		P3511A65 (P3511A51)						Anodizzato Anodized		
	P3512	P3512G65 (P3512G51)	Montante per anta a scomparsa Jamb for concealed leaf	●				Grezzo Mill finish	6,50 m 21'4"	6
		P3512A65 (P3512A51)						Anodizzato Anodized		
	P3513	P3513G65 (P3513G51)	Traverso per anta a scomparsa Transom for concealed leaf	●	●			Grezzo Mill finish	6,50 m 21'4"	6
		P3513A65 (P3513A51)						Anodizzato Anodized		
	P3514	P3514G65	Profilo di battuta Rebateprofile				●	Grezzo Mill finish	6,50 m 21'4"	2
		P3514A65						Anodizzato Anodized		
	P3599	P3599G65	Profilo ad U 35x20x2 mm Ducts 35x20x2 mm				●	Grezzo Mill finish	6,50 m 21'4"	1
		P3599A6						Anodizzato Anodized		
	P4607	P4607A65	Profilo guida a pavimento Recessed floor guide	●				Grezzo Mill finish	6,50 m 21'4"	1
								Anodizzato Anodized		



LB35

SISTEMI DI PROFILI ANTE PER VETRO DI SPESSORE 8 MM, 10 MM E 28 MM
 LEAF PROFILES FOR GLAZING WITH A THICKNESS OF 8 (5/16") MM,
 10 (3/8") MM, AND 28 (11/8") MM

Guarnizioni - Gaskets


	G3501	Guarnizione adesivizzata a U per vetro 44.2-12-33.2 <i>"U" adhesive gasket for 44.2-12-33.2 or 28 mm (11/8") glass</i>	•	•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	G3502	Guarnizione adesivizzata a U per vetro 55.2 <i>"U" adhesive gasket for 55.2 or 10 mm (3/8") glass</i>	•	•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	G3503	Guarnizione adesivizzata a U per vetro 44.2 <i>"U" adhesive gasket for 44.2 or 8 mm (5/16") glass</i>	•	•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	G3504	Guarnizione di tenuta centrale <i>Tightness central gasket</i>		•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	G3505	Guarnizione di tenuta laterale <i>Tightness side gasket</i>	•	•			Nero Black	30 m 98'5"	1
	GUNCTPN	Guarnizione universale tenuta profili <i>Spacer gasket for profiles</i>				•	Nero Black	200 m 656'2"	1
	GUNCTPN-30M	Guarnizione universale tenuta profili <i>Spacer gasket for profiles</i>				•	Nero Black	30 m 98'5"	1

LB35



Accessori - Accessories

	AP3501-X	Blocchetto di fissaggio (1 confezione da 10 pezzi) <i>Junction block (1 pack of 10 pieces)</i>	•	•			Plastica nera <i>Black rubber</i>	1
	AP3502-X	Blocchetto di fissaggio per montante maggiorato (1 confezione da 10 pezzi) <i>Junction block for oversized jamb (1 pack of 10 pieces)</i>	•	•			Plastica nera <i>Black rubber</i>	1
	AP35PAA-X	Piastra di aggancio anta (1 confezione da 10 pezzi) <i>Mobile leaf fixing plate (1 pack of 10 pieces)</i>		•			Ferro Zincato <i>Galvanized iron</i>	1
	AP35PAD-X	Pattino per anta destra (1 confezione da 10 pezzi) <i>Right leaf guide (1 pack of 10 pieces)</i>		•			AISI 304	1
	AP35PAS-X	Pattino per anta sinistra (1 confezione da 10 pezzi) <i>Left leaf guide (1 pack of 10 pieces)</i>		•			AISI 304	1
	AP35PPD-X	Pattino destro a pavimento (1 confezione da 10 pezzi) <i>Right floor guide (1 pack of 10 pieces)</i>		•			AISI 304	1
	AP35PPS-X	Pattino sinistro a pavimento (1 confezione da 10 pezzi) <i>Left floor guide (1 pack of 10 pieces)</i>		•			AISI 304	1



LB35

SISTEMI DI PROFILI ANTE PER VETRO DI SPESSORE 8 MM, 10 MM E 28 MM
 LEAF PROFILES FOR GLAZING WITH A THICKNESS OF 8 (5/16") MM,
 10 (3/8") MM, AND 28 (11/8") MM

Accessori - Accessories


	PRPO10X40X2	Guida in polizene sagomata <i>Polizene shaped bar</i>		•				2 m 6'6"	1
	GS20X1	Guida a incasso <i>Recessed floor guide</i>		•			Lamiera Inox <i>Stainless steel sheet</i>	2 m 6'6"	1
	GS25X1	Guida a incasso <i>Recessed floor guide</i>		•			Lamiera Inox <i>Stainless steel sheet</i>	2,5 m 8'2"	1
	GS30X1	Guida a incasso <i>Recessed floor guide</i>		•			Lamiera Inox <i>Stainless steel sheet</i>	3 m 9'10"	1
	APUNPSA	KIT accessori automazione singola anta mobile versione con anta di protezione <i>Additional brackets kit for using with pocket screen version</i>		•					1
	APUNPSS	KIT accessori porta singola anta mobile versione con anta di protezione <i>Additional door accessories kit for using with pocket screen version</i>		•					1
	APUNPSI	KIT accessori per posa porta singola anta mobile versione con anta di protezione <i>Additional installation accessories kit for using with pocket screen version</i>		•					1

LB35



Spazzolini - Brushes

	APUNS16	Spazzolino 4x16 mm in barre <i>Brush gasket 4x16 mm (3/16"x5/8") in bars</i>		•			Nero Black	2,5 m 8'2"	1
	APUNS05	Spazzolino 4,8x5 mm <i>Brush gasket 4,8x5 mm (3/16"x3/16")</i>		•			Nero Black	500 m 1640'5"	1
	APUNS05-50M	Spazzolino 4,8x5 mm <i>Brush gasket 4,8x5 mm (3/16"x3/16")</i>		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
	APUNS07	Spazzolino 4,8x7 mm <i>Brush gasket 4,8x7 mm (3/16"x1/4")</i>	•	•			Nero Black	100 m 328'1"	1
	APUNS07-50M	Spazzolino 4,8x7 mm <i>Brush gasket 4,8x7 mm (3/16"x1/4")</i>	•	•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
	APUNS09	Spazzolino 4,8x9 mm <i>Brush gasket 4,8x9 mm (3/16"x3/8")</i>		•			Nero Black	225 m 738'2"	1
	APUNS09-50M	Spazzolino 4,8x9 mm <i>Brush gasket 4,8x9 mm (3/16"x3/8")</i>		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
	APUNS15	Spazzolino 4,8x15 mm <i>Brush gasket 4,8x15 mm (3/16"x9/16")</i>		•			Nero Black	225 m 738'2"	1
	APUNS15-50M	Spazzolino 4,8x15 mm <i>Brush gasket 4,8x15 mm (3/16"x9/16")</i>		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
	APUNS20	Spazzolino 4,8x20 mm <i>Brush gasket 4,8x20 mm (3/16"x13/16")</i>		•			Nero Black	125 m 410'1"	1
	APUNS20-50M	Spazzolino 4,8x20 mm <i>Brush gasket 4,8x20 mm (3/16"x13/16")</i>		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1



LB35

SISTEMI DI PROFILI ANTE PER VETRO DI SPESSORE 8 MM, 10 MM E 28 MM
 LEAF PROFILES FOR GLAZING WITH A THICKNESS OF 8 (5/16") MM,
 10 (3/8") MM, AND 28 (1 1/8") MM

Serrature - Locks

		V00170 Cilindro F5 42 mm (21+21) a doppio profilo <i>Nickel-plated shaped cylinder 21+21 (13/16" + 13/16")</i>		•			Nichelato <i>Nickel-plated</i>	1
		V00171 Kit serratura con chiusura a 3 punti <i>Complete 3 points lock</i>		•			Inox <i>Stainless steel</i>	1
		V00172 Kit serratura con chiusura alto/basso <i>Complete upper/lower closure lock</i>		•			Inox <i>Stainless steel</i>	1
		V00173 Kit serratura a chiusura centrale <i>Complete central lock</i>		•			Inox <i>Stainless steel</i>	1

LB35



SISTEMA LB35 CON AUTOMAZIONE EVOLUS-T
SYSTEM LB35 WITH AUTOMATION EVOLUS-T



SISTEMA LB35 CON AUTOMAZIONE ETERNA 300 T
SYSTEM LB35 WITH AUTOMATION ETERNA 300 T



AUTOMAZIONE NEXT D
AUTOMATION NEXT D





PASTICCERIA

GELATERIA

CAFFETERIA

CHINA REGIA

IL ROMAN DEL PANE

FERRARI

CAFFETERIA



LB50

Sistemi di profili ante per vetro di spessore 8 mm, 10 mm e 32 mm

LB50 è da sempre il profilo LABEL più utilizzato nella grande distribuzione, negli edifici con altissimi flussi pedonali e in tutti i luoghi pubblici molto affollati.

Per queste porte estremamente solide, riveste pertanto grande importanza l'automatismo.

I nostri automatismi sono conosciuti ed apprezzati per la loro potenza ma soprattutto per il totale controllo e silenziosità che conferiscono alla porta.

Il profilo **LB50**, in abbinamento con gli automatismi **ETERNA** e **REVOLUS** (anche nelle versioni a due ante e telescopiche) permette la creazione di porte dal design sobrio ed apprezzate per la struttura snella e resistente.

Il sistema soddisfa i requisiti di sicurezza stabiliti dalla Normativa EN 16005.

Il tutto senza perdere di vista il design e la massima cura dedicata alla finitura delle superfici.

LB50: forza ed eleganza, insieme.

LIMITI DIMENSIONALI

Automazioni	Larghezza vano (mm)	Altezza vano (mm)	Peso Anta (Kg)
Eterna 150 - Anta Singola	700 ÷ 2000	3000 Max.	200
Eterna 150 - Anta Doppia	1200 ÷ 3000	3000 Max.	150
Eterna 200 - Anta Singola	700 ÷ 2000	3000 Max.	300
Eterna 200 - Anta Doppia	1200 ÷ 3000	3000 Max.	200

Leaf profiles for glazing with a thickness of 8 (5/16") mm, 10 (3/8") mm, and 32 (1 1/4") mm

LB50 has always been the LABEL profile most commonly used by large-scale retailers, in buildings with very high pedestrian traffic and in all crowded public spaces.

The automations of these extremely sturdy doors are therefore of utmost importance.

Our automations are renowned for their power, but also, and most importantly, for the total control and silence they provide to our doors.

The profile **LB50**, in combination with the automations **ETERNA** and **REVOLUS** (also in two-leaf and telescopic versions) makes it possible to create doors with an elegant design, valued for their slender structure and sturdiness.

The system meets the safety requirements provided for by **Standard EN 16005**.

All of this without losing sight of design and taking the utmost care with surface finish.

LB50: strength and elegance combined.

DIMENSIONAL LIMITS


Automation	Clear passage (mm)	Opening Height (mm)	Leaf Weight (Kg)
Eterna 150 - Single Leaf	700 ÷ 2000 27 9/16" ÷ 78 3/4"	3000 (118 1/8") Max.	200 (440.92 lb)
Eterna 150 - Double Leaf	1200 ÷ 3000 47 3/4" ÷ 118 1/8"	3000 (118 1/8") Max.	150 (330.69 lb)
Eterna 200 - Single Leaf	700 ÷ 2000 27 9/16" ÷ 78 3/4"	3000 (118 1/8") Max.	300 (661.39 lb)
Eterna 200 - Double Leaf	1200 ÷ 3000 47 3/4" ÷ 118 1/8"	3000 (118 1/8") Max.	200 (440.92 lb)




Porta scorrevole a due ante mobili e due semi-fisse a sfondamento integrale

Double-leaf + two semi-fixed leaves sliding door with complete breakout system


Soluzione tipologica ma non esaustiva delle possibilità costruttive. Contattare il Servizio Commerciale per maggiori dettagli.
Standard solution, other construction options are available. For details, contact the Sales Department.




Sezione Verticale con Automatismo **ETERNA 150**
Vertical Section with automation **ETERNA 150**




Soluzione con Serratura Centrale
Solution with Central Lock





Vetro Stratificato **44.2**
Laminated Glass thk
44.2 (1 5/8")



Vetro Stratificato **55.2**
Laminated Glass thk
55.2 (2 1/8")



Vetro Isolante
33.2-18-33.2 (32 mm)
Insulated glass thk
33.2-18-33.2 (1 1/4")






Porta Telescopica a due ante mobili e laterale fisso



Two mobile leaves/one fixed leaf telescopic door

Soluzione tipologica ma non esaustiva delle possibilità costruttive. Contattare il Servizio Commerciale per maggiori dettagli.
 Standard solution, other construction options are available. For details, contact the Sales Department.



Sezione Verticale con Automatismo **ETERNA 300T**
 Vertical Section with automation **ETERNA 300T**






Vetro Stratificato **44.2**
 Laminated Glass thk
 44.2 (5/16")




Vetro Stratificato **55.2**
 Laminated Glass thk
 55.2 (3/8")



Vetro Isolante
33.2-18-33.2 (32 mm)
 Insulated glass thk
 33.2-18-33.2 (1 1/4")





LB50

SISTEMI DI PROFILI ANTE PER VETRO DI SPESSORE 8 MM, 10 MM E 32 MM
 LEAF PROFILES FOR GLAZING WITH A THICKNESS OF 8 (5/16") MM,
 10 (3/8") MM, AND 32 (1 1/4") MM


















Profili in alluminio - Aluminium profiles

	Matrice Matrix										
	P5001	P5001G65 (P5001G60)	Profilo montante maggiorato <i>Oversized jamb profile</i>	•	•		•		Grezzo Mill finish	6,50 m 19'8"	1
									Anodizzato Anodized		2
	P5002	P5002G65 (P5002G60)	Profilo montante <i>Jamb</i>	•	•				Grezzo Mill finish	6,50 m 19'8"	1
									Anodizzato Anodized		2
	P5003	P5003G65 (P5003G60)	Profilo chiusura laterale <i>Side closure profile</i>	•	•				Grezzo Mill finish	6,50 m 19'8"	2
									Anodizzato Anodized		4
	P5004	P5004G65 (P5004G60)	Profilo trasverso <i>Transom</i>	•	•				Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	1
									Anodizzato Anodized		
	P5005	P5005G65 (P5005G60)	Profilo per telaio <i>Frame profile</i>	•					Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	2
									Anodizzato Anodized		
	P5006	P5006G65 (P5006G60)	Profilo per anta <i>Leaf profile</i>	•					Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	1
									Anodizzato Anodized		2
	P5007	P5007G65 (P5007G60)	Profilo portaspazzolino <i>Brush holder profile</i>	•	•		•		Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	4
									Anodizzato Anodized		
	P5009	P5009G65 (P5009G60)	Profilo di chiusura a scatto <i>Snap-on cover profile</i>	•					Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	2
									Anodizzato Anodized		6

LB50



Profili in alluminio - Aluminium profiles

	Matrice Matrix										
	P5010	P5010G65 (P5010G60)	Profilo chiusura laterale <i>Side closure profile</i>						Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	2
									P5010A65 (P5010A60)		Anodizzato Anodized
	P5013	P5013G65 (P5013G60)	Profilo trasverso <i>Transom</i>						Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	1
									P5013A65 (P5013A60)		Anodizzato Anodized
	P5015	P5015G65 (P5015G60)	Profilo intermedio per anta <i>Jamb/transom</i>						Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	1
									P5015A65 (P5015A60)		
	P5016	P5016G65	Profilo di riporto <i>Additional profile</i>						Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	1
									P5016A65		Anodizzato Anodized
	P5017	P5017G65	Profilo intermedio per anta <i>Jamb/transom</i>						Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	1
									P5017A65		Anodizzato Anodized
	P5085	P5085G65	Profilo ad U 50x30x2 mm <i>Ducts 50x30x2 mm</i>						Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	1
									P5085A65		
	P5086	P5086G65	Profilo perimetrale <i>Contour frame profile</i>						Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	1
									P5086A65		
	P5087	P5087G65	Profilo portaspazzolino <i>Brush holder profile</i>						Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	1
									P5087A65		



LB50

SISTEMI DI PROFILI ANTE PER VETRO DI SPESSORE 8 MM, 10 MM E 32 MM
 LEAF PROFILES FOR GLAZING WITH A THICKNESS OF 8 (5/16") MM,
 10 (3/8") MM, AND 32 (1 1/4") MM

Profili in alluminio - Aluminium profiles


	Matrice Matrix										
	P5088	P5088G65	Profilo di battuta muro <i>Wall rabbet</i>					•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'3"	1
		P5088A65							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P5089	P5089G65	Profilo di inversione di battuta <i>Rabbet inversion</i>	•					Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'3"	1
		P5089A65							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P5092	P5092G65	Profilo ad U 55x25x2 mm <i>Ducts 55x25x2 mm</i>	•			•		Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'3"	1
		P5092A65							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P5094	P5094G65	Fermavetro da 30,5 mm <i>30,5 mm (1 3/16") glazing bead</i>	•	•	•			Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'3"	2
		P5094A65							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P5095	P5095G65	Fermavetro da 9,5 mm <i>9,5 mm (3/8") glazing bead</i>	•	•	•			Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'3"	2
		P5095A65							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P5096	P5096G65	Fermavetro da 33 mm <i>33 mm (1 5/16") glazing bead</i>	•	•	•			Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'3"	2
		P5096A65							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P5097	P5097G65	Fermavetro arrotondato da 33 mm <i>33 mm (1 5/16") glazing bead rounded</i>	•	•	•			Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'3"	2
		P5097A65							Anodizzato <i>Anodized</i>		
	P5098	P5098G65	Fermavetro arrotondato da 30,5 mm <i>30,5 mm (1 3/16") glazing bead rounded</i>	•	•	•			Grezzo <i>Mill finish</i>	6,50 m 21'3"	2
		P5098A65							Anodizzato <i>Anodized</i>		

LB50



Profili in alluminio - Aluminium profiles

	Matrice Matrix									
	P5099	P5099G65	Fermavetro arrotondato da 9,5 mm	•	•	•		Grezzo Mill finish	6,50 m 21'3"	2
		P5099A65	9,5 (3/8") mm glazing bead rounded					Anodizzato Anodized		
	NC5947	2NC5947/A1S	Profilo portaspazzolino Brush holder profile		•			Anodizzato Anodized	6,50 m 21'3"	1
	MPA1000	MPA1000	Profilo portante per sistema antipanico		•			Grezzo Mill finish	5,30 m 17'4"	1
MPA1000A		Structural profile for breakout	Anodizzato Anodized							
	P5008	P5008G53	Profilo a "L" per antipanico		•			Grezzo Mill finish	5,50 m 18'	2
P5008A53		"L" shaped profile for breakout	Anodizzato Anodized					4		
	P5014	P5014A59	Profilo guida pattino per antipanico Floor guide profile for breakout		•			Anodizzato lavorato Machined anodized	5,90 m 19'4"	1



LB50

SISTEMI DI PROFILI ANTE PER VETRO DI SPESSORE 8 MM, 10 MM E 32 MM
 LEAF PROFILES FOR GLAZING WITH A THICKNESS OF 8 (5/16") MM,
 10 (3/8") MM, AND 32 (1 1/4") MM

Guarnizioni - Gaskets

	G50NE01	Guarnizione di tenuta centrale <i>Tightness central gasket</i>		•			Nero <i>Black</i>	30 m <i>98'5"</i>	1
	G50NE02	Guarnizione di copertura viti <i>Screws cover gasket</i>	•	•			Nero <i>Black</i>	30 m <i>98'5"</i>	1
	G50NE93	Guarnizione per profilo laterale <i>Gasket for side closure profile</i>	•	•			Nero <i>Black</i>	400 m <i>1312'4"</i>	1
	G50NE93-50M	Guarnizione per profilo laterale <i>Gasket for side closure profile</i>	•	•			Nero <i>Black</i>	50 m <i>164'1/2"</i>	1
	G50NE94	Guarnizione interna di battuta anta <i>Internal rabbet gasket</i>		•			Nero <i>Black</i>	250 m <i>820'2"</i>	1
	G50NE94-50M	Guarnizione interna di battuta anta <i>Internal rabbet gasket</i>		•			Nero <i>Black</i>	50 m <i>164'1/2"</i>	1
	G50NE95	Guarnizione esterna di battuta anta <i>External rabbet gasket</i>	•				Nero <i>Black</i>	300 m <i>984'3"</i>	1
	G50NE95-50M	Guarnizione esterna di battuta anta <i>External rabbet gasket</i>	•				Nero <i>Black</i>	50 m <i>164'1/2"</i>	1
	G50NE98	Guarnizione interna fermavetri da 6 mm <i>Internal gasket for 6 mm (1/4") seat</i>	•	•	•		Nero <i>Black</i>	110 m <i>410'1"</i>	1
	G50NE98-50M	Guarnizione interna fermavetri da 6 mm <i>Internal gasket for 6 mm (1/4") seat</i>	•	•	•		Nero <i>Black</i>	50 m <i>164'1/2"</i>	1
	G50NE99	Guarnizione Pinna per finitura <i>Finishing gasket</i>	•	•			Nero <i>Black</i>	350 m <i>1148'3"</i>	1
	G50NE99-50M	Guarnizione Pinna per finitura <i>Finishing gasket</i>	•	•			Nero <i>Black</i>	50 m <i>164'1/2"</i>	1
	GUNCTPN	Guarnizione universale tenuta profili <i>Spacer gasket for profiles</i>				•	Nero <i>Black</i>	200 m <i>656'2"</i>	1
	GUNCTPN-30M	Guarnizione universale tenuta profili <i>Spacer gasket for profiles</i>				•	Nero <i>Black</i>	30 m <i>98'5"</i>	1



Accessori - Accessories

	AP50101	Piastra di aggancio anta (1 confezione da 10 pezzi) <i>Mobile leaf fixing plate (1 pack of 10 pieces)</i>		•			Ferro zincato <i>Galvanized iron</i>	1
	AP50102A	Tappo portaspazzolino argento <i>Silver anodized brush holder cup</i>		•			Alluminio <i>Aluminium</i>	1
	AP50102	Tappo portaspazzolino nero <i>Black brush holder cup</i>		•			Alluminio <i>Aluminium</i>	1
	AP50004	Compensatore Skatto 24,7 mm (1 confezione da 10 pezzi) <i>24,7 mm (1") wall adjustment (1 pack of 10 pieces)</i>	•			•		1
	AP50005	Compensatore Skatto 17,2 mm (1 confezione da 10 pezzi) <i>17,2 mm (5/8") wall adjustment (1 pack of 10 pieces)</i>	•			•		1
	AP50006	Squadretta di fissaggio per anta mobile e telaio fisso (1 confezione da 10 pezzi) <i>Corner Cleat for movable door leaf and fixed frame (1 pack of 10 pieces)</i>	•	•				1
	AP50007	Squadretta di fissaggio per anta semifissa (1 confezione da 10 pezzi) <i>Corner Cleat for movable leaf and fixed frame (1 pack of 10 pieces)</i>	•					1
	PT1	Piastra per anta mobile <i>Mobile leaf floor guide</i>	•					1

LB50



LB50

SISTEMI DI PROFILI ANTE PER VETRO DI SPESSORE 8 MM, 10 MM E 32 MM
 LEAF PROFILES FOR GLAZING WITH A THICKNESS OF 8 (5/16") MM,
 10 (3/8") MM, AND 32 (1 1/4") MM

Accessori - Accessories

	Barcode								
	AP50103	Pattino per anta mobile telescopica <i>Telescopic mobile leaf guide</i>	•	•					1
	PRPO23X50X2	Guida in polizene sagomata <i>Polizene shaped bar</i>		•				2 m 6'6"	1
	GS20X1	Guida a incasso <i>Recessed floor guide</i>		•			Lamiera Inox <i>Stainless steel sheet</i>	2 m 6'6"	1
	GS25X1	Guida a incasso <i>Recessed floor guide</i>		•			Lamiera Inox <i>Stainless steel sheet</i>	2,5 m 8'2"	1
	GS30X1	Guida a incasso <i>Recessed floor guide</i>		•			Lamiera Inox <i>Stainless steel sheet</i>	3 m 9'10"	1

LB50



SISTEMA LB50 CON AUTOMAZIONE EVOLUS 150
 LB50 SYSTEM WITH AUTOMATION EVOLUS 150



Spazzolini - Brushes

	APUNS05	Spazzolino 4,8x5 mm Brush gasket 4,8x5 mm (3/16"x3/16")		•			Nero Black	500 m 1640'5"	1
	APUNS05-50M	Spazzolino 4,8x5 mm Brush gasket 4,8x5 mm (3/16"x3/16")		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
	APUNS07	Spazzolino 4,8x7 mm Brush gasket 4,8x7 mm (3/16"x1/4")	•	•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
	APUNS07-50M	Spazzolino 4,8x7 mm Brush gasket 4,8x7 mm (3/16"x1/4")	•	•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
	APUNS09	Spazzolino 4,8x9 mm Brush gasket 4,8x9 mm (3/16"x3/8")		•			Nero Black	200 m 656'2"	1
	APUNS09-50	Spazzolino 4,8x9 mm Brush gasket 4,8x9 mm (3/16"x3/8")		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
	APUNS15	Spazzolino 4,8x15 mm Brush gasket 4,8x15 mm (3/16"x9/16")		•			Nero Black	225 m 738'2"	1
	APUNS15-50M	Spazzolino 4,8x15 mm Brush gasket 4,8x15 mm (3/16"x9/16")		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1
	APUNS13	Spazzolino 4x13 mm Brush gasket 4x13 mm (3/16"x1/2")		•			Nero Black	100 m 328'1"	1
	APUNS13-50M	Spazzolino 4x13 mm Brush gasket 4x13 mm (3/16"x1/2")		•			Nero Black	50 m 164'1/2"	1

Serrature - Locks

	V00188	Kit serratura a chiusura centrale Complete central lock		•				Inox Stainless steel	1

LB50



Sistema antipánico a sfondamento per profili label LB50 e sistemi di porte commerciali

Sistema Certificato TÜV SUD con Documento G 589/3 rilasciato il 11 Dicembre 2023

LIMITI DIMENSIONALI

Il rapporto tra l'altezza e la larghezza di un'anta deve essere inferiore a 5:1.

Le dimensioni massime consentite per una singola anta mobile non devono essere superiori a $L_a \times H_a$ (mm) 1275 x 2700.

Il peso massimo di ogni singola anta mobile non deve eccedere i 105Kg e comunque il peso massimo ammesso dall'automazione.

Sarà cura del costruttore del serramento verificare la fattibilità e la corretta installazione.

Panic exit breakout system for label LB50 profiles and commercial doors

TÜV SÜD Certified System with Document G 589/3 issued on December 11, 2023

DIMENSIONAL LIMITS

The ratio between the height and the width of a single panel must be less than 5:1.

The maximum allowed dimensions for a single moving panel must not exceed $W \times H$ (mm) 1275 x 2700.



The maximum weight of each individual moving panel must not exceed 105 kg, and in any case must remain within the limits permitted by the automation system.

It is the responsibility of the frame manufacturer to verify feasibility and ensure correct installation. Tradotto con Ghatgpt

SISTEMA LB50 ANTIPANICO INTEGRATO IN FACCIATA
LB50 BREAKOUT SYSTEM INTEGRATED IN THE FAÇADE



IMPORTANTE: VERIFICARE SEMPRE LA FATTIBILITÀ RISPETTANDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NELLE ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO DEL SISTEMA ANTIPANICO E NEL MANUALE DI INSTALLAZIONE DELL'AUTOMAZIONE PRESCELTA. / IMPORTANT: ALWAYS CHECK THE FEASIBILITY ACORDING THE BREAK OUT SYSTEM ASSEMBLING INSTRUCTION AND THE AUTOMATION INSTALLATION MANUAL.




VERIFICARE LA ROTAZIONE DELL'ANTA IN QUALSIASI POSIZIONE
CHECK THE CLEAR ROTATION OF THE LEAVES.
CHECK IT ON THE ALL POSITIONS DURING THE OPENING.

DATI INGRESSO / INPUT DATA


ID	VALORE / VALUE	NOTE / NOTE
LV		Larghezza Vano Finito / Structural Opening Width
HV		Altezza Vano Finito / Structural Opening Height
S		Sormonto in Chiusura / Overlap
B		Distanza Orizzontale tra le Ante / Distance Between Leaves
A		"Aria" a Pavimento / Distance to Ground Floor

FORMULE DI CALCOLO / CALCULATION FORMULAS

ID	VALORE / VALUE	NOTE / NOTE
LA	$\frac{LV + (2 \times S) - B}{2}$	Larghezza Totale Ante Mobili / Mobile Leaves Total Length
HA	$HV - 60 - A$	Altezza Totale Ante Mobili / Mobile Leaves Total Height
PO	$LV - RL - RR$	Passaggio Netto Orizzontale / Clear Opening Width
PV	HV	Passaggio Netto Verticale / Clear Opening Height
LT	$LT PO + (2 \times LA) + 80$	Lunghezza Minima Automazione comprensiva di Fianchetti Laterali Drive Unit Minimum Length, included side caps



VERIFICARE LA ROTAZIONE DELL'ANTA IN QUALSIASI POSIZIONE
CHECK THE CLEAR ROTATION OF THE LEAVES. CHECK IT ON THE ALL POSITIONS DURING THE OPENING.




X=DISTANZA TRA IL PIANO DI SCORRIMENTO DEL VETRO ED IL PIANO PARALLELO ADIACENTE AND THE NEXT PLANE
X < 8 mm -> RL (RR) = 0
X > 8 < 25 -> RL (RR) = 25 + T
dove / where
T = Sezione Profilo Commerciale
Width of the Profile Used

0
Extra Trave Sinistro
Over Transom Left

LT Minimo / Minimum
Verificare sempre la presenza o meno di accessori / Always check if the safety sensors are forseen or not

0
Extra Trave Destro
Over Transom Right

IMPORTANTE: VERIFICARE SEMPRE LA FATTIBILITÀ RISPETTANDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NELLE ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO DEL SISTEMA ANTIPANICO E NEL MANUALE DI INSTALLAZIONE DELL'AUTOMAZIONE PRESCELTA. / **IMPORTANT:** ALWAYS CHECK THE FEASIBILITY ACORDING THE BREAK OUT SYSTEM ASSEMBLING INSTRUCTION AND THE AUTOMATION INSTALLATION MANUAL.




DATI INGRESSO / INPUT DATA

ID	VALORE / VALUE	NOTE / NOTE
LV		Larghezza Vano Finito / Structural Opening Width
HV		Altezza Vano Finito / Structural Opening Height
I		Gioco Laterale / Side Gap
N		Gioco Superiore / Upper Gap
S		Sormonto in Chiusura / Overlap
B		Distanza Orizzontale tra le Ante / Distance Between Leaves
RO		Ingombro Telaio Orizzontale / Fixed Frame Horizontal Footprint
RV		Ingombro Telaio Verticale / Fixed Frame Vertical Footprint
SS		Distanza di Sicurezza / Safety Distance



FORMULE DI CALCOLO / CALCULATION FORMULAS

ID	VALORE / VALUE	NOTE / NOTE
LF	$LV - (2 \times I)$	Larghezza Telaio Fisso / Fixed Frame Width
HF	$HV - N$	Altezza Telaio Fisso / Fixed Frame Height
LA	$\frac{LF - (2 \times SS) - B}{4} + \frac{S}{2}$	Larghezza Ante Mobili / Mobile Leaves Width
HA	$HF - RV - 52$	Altezza Ante Mobili / Mobile Leaves Height
LAS	$LA + SS - RO$	Larghezza Ante Semifisse / Semi-fixed Leaves Width
HAS	$HF - RV - 15$	Altezza Ante Semifisse / Semi-fixed Leaves Height
PO	$LF - 2 \times (LAS + RO)$	Passaggio Netto Orizzontale / Clear Opening Width
PV	$HF - RV$	Passaggio Netto Verticale / Clear Opening Height
LT	LF	Lunghezza Minima Automazione comprensiva di Fianchetti Lateral Drive Unit Minimum Length, included side caps



Sezione / Section B-B

VERIFICARE LA ROTAZIONE DELL'ANTA IN QUALSIASI POSIZIONE
CHECK THE CLEAR ROTATION OF THE LEAVES.
CHECK IT ON THE ALL POSITIONS DURING THE OPENING.





SISTEMA ANTIPANICO A SFONDAMENTO PANIC EXIT BREAKOUT SYSTEM

		COMPONENTI IN KIT / COMPONENTS SUPPLIED AS A KIT		
	KBRAM1	Sistema a sfondamento per 1 anta mobile con automatismo esterno. Composizione del kit: - 1 Kit anti-panico anta mobile - 1 Binario guida a pavimento L1400 - 1 Adattatore Anti-panico L1300	<i>Breakout system for 1 mobile leaf and external automation. The kit consists of: - 1 Breakout kit for mobile leaf - 1 floor guide L1400 (55 1/8") - 1 breakout adapter L1300 (51 3/16")</i>	
	KBRAM1A	Sistema a sfondamento per 1 anta mobile anodizzata con automatismo esterno	<i>Anodized breakout system for 1 mobile leaf with external automation</i>	
	COMPONENTI FUNZIONALI / FUNCTIONAL COMPONENTS			
	PRJ38P	Singola fotocellula stop motore con autotest potenziata	<i>Single motor stop powered photocell with autotest</i>	
	COMPONENTI OPZIONALI / OPTIONAL COMPONENTS			
	V00198	Kit profilo portafotocellula stop motore	<i>Motor stop photocell profile holder kit</i>	
V00198S	Kit schermo fotocellula PRJ38 3 PRJ38P	<i>Screen photocell kit for PRJ38 and PRJ38P</i>		
PRJ38P-K	Singola fotocellula stop motore con autotest e schermo potenziata (PRJ38P+V00198S)	<i>Single motor stop powered photocell with autotest and screen (PRJ38P+V00198S)</i>		
	COMPONENTI IN KIT / COMPONENTS SUPPLIED AS A KIT			
	KBR-KINT	Kit di trasformazione per sfondamento integrale	<i>Transformation kit for integral break-out</i>	
	COMPONENTI FUNZIONALI / FUNCTIONAL COMPONENTS			
	MPA1021	Coppia cerniere per anta semifissa Mod. 1145/53F Anodizzato Argento	<i>Pair of hinges for semifixed leaf Mod. 1145/53F Silver Anodized</i>	
	MPA1021NE	Coppia cerniere per anta semifissa Mod. 1145/53F Anodizzato Nero	<i>Pair of hinges for semifixed leaf Mod. 1145/53F Black Anodized</i>	
	COMPONENTI OPZIONALI / OPTIONAL COMPONENTS			
SMB10030	Coppia di squadrette per impedire l'apertura dall'esterno	<i>Pair of cleats to prevent opening from outside</i>		
MPA1020	Guaina passacavo da esterno per fotocellula (DLT103/WH)	<i>Recessed guide sheath for safety photocell (DLT103/WH)</i>		
MPA1022	Guaina passacavi flessibile a scomparsa per fotocellula di sicurezza (DL400)	<i>Recessed flexible guide sheath for safety photocell (DL400)</i>		


LIMITI DI IMPIEGO DELLE CERNIERE MPA1021 / OPERATING LIMITS OF MPA1021 HINGES

Anta Semifissa Semifixed panel	Larghezza anta LAS (mm) Leaf width LAS (mm)	Altezza anta HAS (mm) Leaf height HAS (mm)	Peso Anta (Kg) Leaf weight (Kg)
2 Cerniere 2 Hinges	900 ÷ 1200 35 7/16" ÷ 47 3/4"	2700 (106 5/16") Max.	95 (209.44 lb)
3 Cerniere 3 Hinges	900 ÷ 1400 35 7/16" ÷ 55 1/8"	2700 (106 5/16") Max.	115 (253.53 lb)

Verificare sempre con i disegni tecnici il rispetto delle dimensioni massime delle ante.
Always verify compliance with the maximum door leaf dimensions using the technical drawings.

Esempio di calcolo - Calculation example

SISTEMA A SFONDAMENTO PER 2 ANTE MOBILI CON AUTOMATISMO ESTERNO
BREAKOUT SYSTEM FOR 2 MOBILE LEAFS AND EXTERNAL AUTOMATION




Ordinare: 2 unità del codice **KBRAM1**

Order: 2 units code **KBRAM1**

Versione anta mobili anodizzate: ordinare 2 unità del codice **KBRAM1A**

Version mobile leaf anodized: order 2 units code **KBRAM1A**

SISTEMA A SFONDAMENTO INTEGRALE PER 2 ANTE MOBILE E 2 SEMIFISSA
INTEGRAL BREAKOUT SYSTEM FOR 2 MOBILE LEAFS AND 2 SEMIFIXED LEAF



Ordinare: 2 unità del codice **KBRAM1**

2 unità del codice **KBR-KINT** (Kit di trasformazione per sfondamento integrale)

Order: 2 units code **KBRAM1**

2 units code **KBR-KINT** (Transformation kit for integral break-out)

Versione anta mobili anodizzate / Version mobile leaf anodized

Ordinare: 2 unità del codice **KBRAM1A**

2 unità del codice **KBR-KINT** (Kit di trasformazione per sfondamento integrale)

Order: 2 units code **KBRAM1A**

2 units code **KBR-KINT** (Transformation kit for integral break-out)



Profili e accessori per automazioni

Un'ampia gamma di profili e accessori per soddisfare tutte le richieste tecniche e architettoniche, e fornire un prodotto fortemente personalizzato.




















Scopri anche la linea di **Automazioni per porte**, pensata per garantire comfort, sicurezza e funzionalità ai massimi livelli. Un'ampia proposta di soluzioni tecnologiche, tutte consultabili nel Catalogo Automazioni, per **completare ogni progetto con efficienza e stile.**

Profiles and accessories for automations











A wide range of profiles and accessories to meet all the technical and architectural requirements, and provide a highly customised product.

*Discover also the **Automation line for doors**, designed to ensure maximum comfort, safety, and functionality. A wide range of technological solutions, all available in the Automation Catalog, to complete every project with efficiency and style.*







Profili - Profiles

					
		ETPAGR46 Trave autoportante per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Self-supporting for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Grezzo <i>Mill finish</i>	4,6 m 15'1"	1
		ETPAGR66 Trave autoportante per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Self-supporting for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,6 m 21'7"	1
		ETPAAN46 Trave autoportante per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Self-supporting for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Anodizzato <i>Anodized</i>	4,6 m 15'1"	1
		ETPAAN66 Trave autoportante per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Self-supporting for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Anodizzato <i>Anodized</i>	6,6 m 21'7"	1
		ETAAGR46 Profilo autoportante per trave ETERNA e REVOLUS <i>Self-supporting profile for ETERNA and REVOLUS</i>	Grezzo <i>Mill finish</i>	4,6 m 15'1"	1
		ETAAGR66 Profilo autoportante per trave ETERNA e REVOLUS <i>Self-supporting profile for ETERNA and REVOLUS</i>	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,6 m 21'7"	1
		ETAEAN46 Profilo autoportante per trave ETERNA e REVOLUS <i>Self-supporting profile for ETERNA and REVOLUS</i>	Anodizzato argento <i>Anodized silver</i>	4,6 m 15'1"	1
		ETAEAN66 Profilo autoportante per trave ETERNA e REVOLUS <i>Self-supporting profile for ETERNA and REVOLUS t</i>	Anodizzato argento <i>Anodized silver</i>	6,6 m 21'7"	1
		ETPUGR46 Profilo Universale per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Universal profile for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Grezzo <i>Mill finish</i>	4,6 m 15'1"	1
		ETPUGR66 Profilo Universale per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Universal profile for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,6 m 21'7"	1
		ETPUAN46 Profilo Universale per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Universal profile for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Anodizzato <i>Anodized</i>	4,6 m 15'1"	1
		ETPUAN66 Profilo Universale per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Universal profile for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Anodizzato <i>Anodized</i>	6,6 m 21'7"	1










Profili - Profiles

					
		ETSPGR46 Profilo spessoramento per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Spacer profile for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Grezzo <i>Mill finish</i>	4600 mm <i>181 1/8"</i>	1
		ETSPGR66 Profilo spessoramento per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Spacer profile for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>	Grezzo <i>Mill finish</i>	6600 mm <i>259 13/16"</i>	1
		ETPCGR66 Profilo finitura in alluminio grezzo <i>Mill finish aluminium finishing profile</i>	Alluminio grezzo <i>Raw aluminium</i>	6600 mm <i>259 13/16"</i>	1
		ETPCAN66 Profilo finitura in alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium finishing profile</i>	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium</i>	6600 mm <i>259 13/16"</i>	1

Guarnizioni - Gaskets

				
		ET-G001 Guarnizione finitura per copertura ETERNA e REVOLUS <i>Gasket for ETERNA and REVOLUS cover unit</i>	Nero <i>Black</i>	rotoli da 30 mt <i>30 mt. (98'5")roll</i>
		ET-G001G Guarnizione finitura grigia RAL 7040 per copertura ETERNA e REVOLUS <i>RAL 7040 grey gasket for ETERNA and REVOLUS cover unit</i>		rotoli da 30 mt <i>30 mt. (98'5")roll</i>

Accessori - Accessories

				
	APUNAP1	Kit di fissaggio pesante per profilo Autoportante per Eterna 150, Revolus, Eterna T e Revolus T <i>Heavy fixing kit for free standing profile for Eterna 150, Revolus, Eterna T, and Revolus T</i>		1
	APUNAP2	Kit di fissaggio per profilo Autoportante per Eterna 150, Revolus, Eterna T e Revolus T <i>Fixing kit for free standing profile for Eterna 150, Revolus, Eterna T, and Revolus T</i>		1
	APUNAP3	Kit fissaggio Autoportante per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Self-supporting transom fastening kit for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>		1
	ET-A001	Kit tappi laterali per Profilo di Sostegno e Spessoramento per ETERNA 70/90 e REVOLUS 90 <i>Side plug kit for support and spacer profile for ETERNA 70/90 and REVOLUS 90</i>		1
	ET-A002	Kit tappi laterali per autoportante <i>Side caps kit for free standing profile</i>	Alluminio anodizzato argento <i>Anodized silver aluminium</i>	1
	ET-A004	Kit tappi laterali per autoportante <i>Side caps kit for free standing profile</i>	Alluminio grezzo <i>Raw aluminium</i>	1
	ET-A003	Kit tappi laterali per autoportante in SBR <i>Black SBR side caps kit for free standing profile</i>	Nero <i>Black</i>	1



LB18 LB35 LB50

Profili commerciali per porte automatiche

La gamma di tubolari proposta rappresenta la soluzione ideale per la costruzione e l'assemblaggio di porte automatiche.

Disponibili in diverse sezioni e spessori, i nostri tubolari assicurano solidità strutturale, precisione negli accoppiamenti e facilità di lavorazione.

La varietà di formati consente di rispondere alle diverse esigenze progettuali e applicative, garantendo al tempo stesso affidabilità e durata nel tempo.














Commercial profiles for automatic doors

The range of tubular profiles offered represents the ideal solution for the construction and assembly of automatic doors.

Available in various sections and thicknesses, our tubular profiles ensure structural solidity, precision in fittings, and ease of processing.

The variety of sizes allows us to meet different design and application requirements, while guaranteeing reliability and long-lasting durability.

la lunghezza dei profili può variare da **6,0 a 6,5 metri** / *The length of the profiles may vary from 6.0 (19'8") to 6.5 (21'3") meters*

	Matrice Matrix						
	T40X20	T40X20X2	Tubolare 40x20x2 mm <i>Rectangular tube 40x20x2 mm (1 9/16" x 1 3/16" x 1/16")</i>	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,0 m 19'8"	1
		T40X20X2A			Anodizzato <i>Anodized</i>		
	T40X25	T40X25X2	Tubolare 40x25x2 mm <i>Rectangular tube 40x25x2 mm (1 9/16" x 1" x 1/16")</i>	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,0 m 19'8"	1
		T40X25X2A			Anodizzato <i>Anodized</i>		
	T40X30	T40X30X2	Tubolare 40x30x2 mm <i>Rectangular tube 40x30x2 mm (1 9/16" x 1 3/16" x 1/16")</i>	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,0 m 19'8"	1
		T40X30X2A			Anodizzato <i>Anodized</i>		
	T50X15	T50X15X2	Tubolare 50x15x2 mm <i>Rectangular tube 50x15x2 mm (2" x 9/16" x 1/16")</i>	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,0 m 19'8"	1
		T50X15X2A			Anodizzato <i>Anodized</i>		
	T50X25	T50X25X2	Tubolare 50x25x2 mm <i>Rectangular tube 50x25x2 mm (2" x 1" x 1/16")</i>	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,0 m 19'8"	1
		T50X25X2A			Anodizzato <i>Anodized</i>		
	T50X40	T50X40X2	Tubolare 50x40x2 mm <i>Rectangular tube 50x40x2 mm (2" x 1 9/16" x 1/16")</i>	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,5 m 21'3"	1
		T50X40X2A			Anodizzato <i>Anodized</i>		
	T50X50	T50X50X2	Tubolare 50x50x2 mm <i>Square tube 50x50x2 mm (2" x 2" x 1/16")</i>	•	Grezzo <i>Mill finish</i>	6,0 m 19'8"	1
		T50X50X2A			Anodizzato <i>Anodized</i>		



S i

SISTEMA LB50 CON AUTOMAZIONE ETERNA 300 T
SYSTEM LB50 WITH AUTOMATION ETERNA 300 T





Modalità d'imballo

Per ogni fornitura di componenti da catalogo è prevista la seguente modalità di imballo:

- profili uniti in fascetti;
- guarnizioni, spazzolini e accessori imballati in scatole di cartone sigillate con nastro adesivo;
- angolari in legno a protezione;
- bancali in plastica inferiore;
- rivestimento con telo in polietilene espanso.

Per spedizioni con profili in quantità inferiore alle dieci unità, compatibilmente con le dimensioni di ingombro, è possibile utilizzare un imballo ridotto composto da:

- profili uniti in fascetti;
- guarnizioni, spazzolini ed accessori imballati in scatole di cartone sigillate con nastro adesivo;
- tubolare in cartone di diametro 150 mm, lunghezza 5,2 mt chiuso con tappi laterali.

A richiesta sono disponibili soluzioni personalizzate.

Qualora sia richiesto il solo taglio dei profili in alluminio, per lunghezza diversa da quanto indicato nel catalogo, verrà applicato un extra costo forfettario.

Per i servizi di taglio non sono previste scontistiche rispetto al Listino.

Per gli imballi non sono previste scontistiche rispetto al Listino.

Gli imballi a richiesta sono da intendersi aggiuntivi rispetto alla soluzione standard.

Il vassoio in legno dipende dalle dimensioni finite del singolo imballo e dovrà essere gestito a commessa. Soluzioni con gabbia oppure con cassa in legno da verificare e preventivare a commessa.

Packaging mode

For each supply of components included in the catalogue, the items shall be packaged as follows:

- bundled profiles;
- gaskets, brushes and accessories packaged in cardboard boxes sealed with tape;
- angle brackets in protective wood;
- pallets in plastic wrapped around the bottom section;
- wrapping with polyethylene foam tarpaulin.

For shippings including less than ten profiles, compatibly with the overall dimensions, a reduced packaging may be used instead; it shall consist of:

- bundled profiles;
- gaskets, brushes and accessories packaged in cardboard boxes sealed with tape;
- cardboard tube, diameter 150 mm (5⁷/₁₆"), length 5.2 m (17'), closed with side caps.

Customised solutions are available upon request.

Should you only request the aluminium profile cutting, for any lengths other than the ones specified in the catalogue we shall apply an additional flat fee.

For cutting services there is no discount with respect to the Price List.











No discounts on the List Price are available for packagings.

The packagings provided upon request shall be regarded as additional to the standard solution.

The specifications of the wooden tray depend on the finished size of each individual packaging and shall be managed individually for each job order. Solutions including a crate or a wooden box shall be verified and their cost shall be estimated individually for each job order.

SISTEMA LB50 CON AUTOMAZIONE ETERNA 150
SYSTEM LB50 WITH AUTOMATION ETERNA 150



IMBALLI STANDARD			
	LB-PK-SP1	Imballo Standard componenti da catalogo: <ul style="list-style-type: none"> • profili uniti in fascetti; • guarnizioni, spazzolini e accessori imballati in scatole di cartone sigillate con nastro adesivo; • angolari in legno a protezione; • bancali in plastica inferiore; • rivestimento con telo in polietilene espanso. 	1
	LB-PK-SP2	Imballo Ridotto componenti da catalogo: <ul style="list-style-type: none"> • profili uniti in fascetti; • guarnizioni, spazzolini ed accessori imballati in scatole di cartone sigillate con nastro adesivo; • tubolare in cartone di diametro 150 mm, lunghezza 5,2 mt chiuso con tappi laterali. 	1
	LB-SERV-TG	Taglio profili dedicato per quantitativo inferiore ai 100 Kg	1
IMBALLI SPECIALI A RICHIESTA			
	LB-PK-RP1	Pianale vassoio in legno a protezione aggiuntiva, imballo a perdere. Tara 85 Kg - Portata 600 Kg	A x B x C 6700 x 850 x 200 mm
	LB-PK-RP2	Gabbia in legno, imballo a perdere. Tara 200 Kg - Portata 900 Kg	A x B x C 6700 x 850 x 900 mm
	LB-PK-RP3	Cassa in legno, imballo a perdere. Tara 350 Kg - Portata 900 Kg	A x B x C 6700 x 850 x 900 mm
	LB-PK-WP	Telo VpCI-126	

Soluzioni personalizzate verranno verificate e preventivate dal nostro Servizio Commerciale.

STANDARD PACKAGING			
	LB-PK-SP1	<p>Standard packaging of components included in the Catalogue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bundled profiles; • gaskets, brushes and accessories packaged in cardboard boxes sealed with tape; • angle brackets in protective wood; • pallets in plastic wrapped around the bottom section; • wrapping with polyethylene foam tarpaulin. 	1
	LB-PK-SP2	<p>Reduced packaging of components included in the Catalogue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bundled profiles; • gaskets, brushes and accessories packaged in cardboard boxes sealed with tape; • cardboard tube, diameter 150 mm (5¹⁵/₁₆"), length 5.2 m (17'), closed with side caps. 	1
	LB-SERV-TG	<p>Dedicated profile cutting for amounts weighing less than 100 Kg (220.46 lb)</p>	1
SPECIAL PACKAGING ON REQUEST			
	LB-PK-RP1	<p>Wooden pallet tray for additional protection, disposable packaging. Tare weight 85 kg (187.39 lb) – Load capacity 600 kg (1322.8 lb)</p>	<p>A x B x C 6700 x 850 x 200 mm (263³/₄ x 337¹/₁₆ x 7⁷/₁₆)</p>
	LB-PK-RP2	<p>Wooden crate, disposable packaging. Tare weight 200 kg (440.92 lb) – Load capacity 900 kg (1984.2 lb)</p>	<p>A x B x C 6700 x 850 x 900 mm (263³/₄ x 337¹/₁₆ x 35⁷/₁₆)</p>
	LB-PK-RP3	<p>Wooden box, disposable packaging. Tare weight 350 kg (771.62 lb) – Load capacity 900 kg (1984.2 lb)</p>	<p>A x B x C 6700 x 850 x 900 mm (263³/₄ x 337¹/₁₆ x 35⁷/₁₆)</p>
	LB-PK-WP	VpCI-126 film	

Our Sales Department will verify custom solutions, providing cost estimates.

1 Definizioni

- 1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate, "Condizioni di Vendita"), i seguenti termini avranno il significato di seguito attribuito ad essi:
- «Venditore» o «Label»: indica Label S.p.A.
 - «Acquirente»: indica qualsiasi società, ente o persona giuridica che acquisti i Prodotti dal Venditore;
 - «Prodotti»: indica i beni prodotti e/o assemblati e venduti dal Venditore;
 - «Ordine(i)»: indica ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dall'Acquirente al Venditore tramite fax o email;
 - «Vendita/e»: indica ciascun contratto di vendita concluso a seguito del ricevimento da parte dell'Acquirente dell'accettazione scritta di ogni singolo Ordine, emessa dal Venditore.

2 Ambito di applicazione

- 2.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti concluse in tutto il mondo. Nel caso in cui vengano concordate per iscritto e sottoscritte dal Venditore e dall'Acquirente condizioni speciali che derogano alle presenti Condizioni di Vendita, tali condizioni speciali prevarranno e sostituiranno o integreranno le disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita.
- 2.2 Il Venditore si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare singole previsioni delle presenti Condizioni di Vendita, rimanendo inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica all'Acquirente delle nuove Condizioni di Vendita.

3 Ordini e Vendite

- 3.1 L'Acquirente dovrà inoltrare gli Ordini al Venditore tramite email al seguente indirizzo ordini@labelspa.it, o tramite fax al seguente numero [+39 0521 675222] indicando espressamente: la data di consegna prevista, la descrizione dei Prodotti, la quantità richiesta, il prezzo e i termini di consegna.
- 3.2 Ogni Ordine ricevuto da Label sarà processato e (i) accettato mediante l'emissione di una conferma d'ordine o (ii) rigettato mediante l'emissione di un report di diniego. Rimane inteso che in caso di discrepanze tra la data di consegna indicata nell'Ordine e la data di consegna specificata nella conferma d'ordine, quest'ultima prevarrà.
- 3.3 Il Venditore potrà, per specifiche ragioni legate a proprie esigenze produttive o al relativo mercato, fornire l'Acquirente attraverso qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Label.
- 3.4 La Vendita dovrà ritenersi conclusa, secondo i termini e le condizioni stabilite nell'Ordine, nel momento in cui l'Acquirente riceve, da parte del Venditore, una conferma scritta (conferma che potrà anche essere inviata tramite email, fax o altri mezzi telematici) o, in assenza di tale conferma scritta, nel momento in cui i Prodotti sono consegnati all'Acquirente.
- 3.5 Gli Ordini regolarmente accettati dal Venditore non potranno essere annullati dall'Acquirente senza il consenso scritto del Venditore.

4 Prezzo dei Prodotti

- 4.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore al momento dell'invio dell'Ordine da parte dell'Acquirente o, qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati nell'Ordine e confermati per iscritto dal Venditore nella conferma dell'Ordine. Tali prezzi saranno calcolati Ex Works (ICC INCOTERMS 2010), al netto dell'IVA e di ogni sconto.
- 4.2 Il Venditore si riserva il diritto di modificare unilateralmente i prezzi riportati nel listino prezzi. La modifica sarà comunicata all'Acquirente e si applicherà a tutti gli Ordini ricevuti dal Venditore successivamente alla data in cui la modifica è stata comunicata all'Acquirente.
- 4.3 Ogni Vendita di Prodotti sarà soggetta ai termini e alle condizioni di garanzia stabilite nel successivo articolo 8.

5 Consegna

- 5.1 La consegna dei Prodotti sarà effettuata Ex Works (ICC INCOTERMS 2010). I rischi relativi alla perdita dei Prodotti saranno trasferiti all'Acquirente al momento della consegna presso gli stabilimenti del Venditore. I mezzi di trasporto saranno selezionati dal Venditore tenendo conto della loro adeguatezza in relazione agli specifici Prodotti da consegnare.

6 Pagamenti

- 6.1 Il Venditore emetterà le relative fatture al momento dell'accettazione dell'Ordine.
- 6.2 I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro e necessariamente entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese in cui la fattura è stata inoltrata dal Venditore all'Acquirente.
- 6.3 Il mancato pagamento entro il termine concordato darà diritto al Venditore (i) di chiedere all'Acquirente il pagamento degli interessi di mora al tasso stabilito dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche; (ii) di sospendere la consegna dei Prodotti e (iii) di risolvere ogni singola Vendita conclusa. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione di ogni Vendita non darà diritto all'Acquirente di pretendere alcun risarcimento dei danni.
- 6.4 Il Venditore manterrà la proprietà dei Prodotti fino all'integrale pagamento del relativo prezzo. L'Acquirente dovrà compiere tutti gli adempimenti necessari richiesti dalle leggi locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la presente clausola di riserva della proprietà, anche effettuando l'iscrizione di tale riserva negli appositi registri, ove richiesto localmente.
- 6.5 La compensazione di qualsiasi tipo tra gli importi dovuti dall'Acquirente al Venditore e gli importi eventualmente dovuti dal Venditore all'Acquirente non è consentita.
- 6.6 Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna degli stessi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento.

7 Non conformità

- 7.1 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati all'Acquirente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell'Ordine dovrà essere denunciata per iscritto al Venditore entro cinque giorni dalla consegna dei Prodotti, da parte dell'Acquirente. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati.

8 Garanzia

- 8.1 Salvo diverso accordo tra le parti, il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data della fattura emessa dal Venditore.
- 8.2 La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) mancanza di manutenzione o uso improprio; (ii) inosservanza delle istruzioni del Venditore relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; (iii) riparazioni o modifiche apportate dall'Acquirente o da soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Venditore.
- 8.3 A condizione che il reclamo dell'Acquirente sia coperto dalla garanzia, il Venditore si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.
- 8.4 Le spedizioni, dall'Acquirente al Venditore e dal Venditore all'Acquirente, dei Prodotti oggetto di reclamo saranno effettuate a costo e spese dell'Acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
- 8.5 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore non sarà responsabile per qualsivoglia danno a cose o persone derivante e/o connesso ai vizi dei Prodotti, salvo nel caso in cui ciò sia prescritto da inderogabili disposizioni di legge. In ogni caso, il Venditore non sarà ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti da inattività o il mancato guadagno.
- 8.6 In ogni caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei Prodotti che presentino difetti o vizi.

9 Diritti di proprietà intellettuale

- 9.1 Label è l'esclusivo titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti. La loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni di Vendita non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all'Acquirente. L'Acquirente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità di tali diritti di proprietà intellettuale.
- 9.2 La consegna dei Prodotti non comporta alcun trasferimento del relativo copyright. Il copyright sui Prodotti rimane di proprietà esclusiva del Venditore. L'Acquirente non dovrà in alcun modo imitare o copiare i Prodotti o qualsiasi parte essenziale dei marchi, disegni, modelli, brevetti e in particolare il software e il firmware.

10 Riservatezza

- 10.1 L'Acquirente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, marchi, documentazione tecnica, disegni, know-how, dati e corrispondenza, rivelata dal Venditore all'Acquirente o di cui l'Acquirente sia venuto a conoscenza durante o a seguito di una Vendita, a prescindere dal fatto che sia o meno contrassegnata come "Informazione Confidenziale".
- 10.2 L'Acquirente si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie a mantenere la riservatezza di tali Informazioni Confidenziali e a rivelare le stesse esclusivamente ai propri dipendenti e nei limiti in cui tale rivelazione sia necessaria ai fini dell'adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni di Vendita.

11 Domicilio legale, legge applicabile e foro competente

- 11.1 Il Venditore è legalmente domiciliato presso la propria sede principale.
- 11.2 Le presenti Condizioni di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolate da, e interpretate in conformità, alla Legge Italiana. La Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionali viene espressamente esclusa.
- 11.3 Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni di vendita e/o a ogni singola Vendita saranno soggette all'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Parma.
- 11.4 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.3, il Venditore si riserva il diritto, quando promotore di un'azione legale in qualità di attore, di promuovere tale azione nel luogo di residenza dell'Acquirente, in Italia o all'estero.

12 Conformità alle limitazioni per l'esportazione o la riesportazione dei Prodotti

- 12.1 L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente od indirettamente, verso la Federazione Russa o verso la Bielorussia, oppure per l'utilizzo nella Federazione Russa od in Bielorussia, i Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento del Consiglio (UE) nr. 833/2014 e dell'articolo 8-octies del Regolamento del Consiglio (UE) nr. 765/2006.
- 12.2 L'Acquirente farà del suo meglio per garantire che le finalità di cui al paragrafo 12.1 non vengano vanificate da terze parti lungo la catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori.
- 12.3 L'Acquirente dovrà predisporre e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti da parte di terze parti lungo la catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che possano vanificare le finalità di cui al paragrafo 12.1.
- 12.4 Qualsiasi violazione dei paragrafi 12.1, 12.2 o 12.3 costituirà una violazione sostanziale delle presenti Condizioni di Vendita ed il Venditore avrà il diritto di ricercare gli opportuni rimedi, fra cui, a titolo esemplificativo, la risoluzione dei Contratti di Vendita con l'Acquirente.
- 12.5 L'Acquirente informerà Label in merito ad eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi 12.1, 12.2 o 12.3, comprese eventuali attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare le finalità di cui al paragrafo 12.1. L'Acquirente fornirà al Venditore tutte le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3 entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

1 Definitions

- 1.1 For the purposes of these general terms of sale (hereinafter referred to as "Terms of Sale"), the following terms shall be defined as follows:
- «Seller» or «Label»: shall indicate Label S.p.A.
 - «Purchaser»: shall indicate any company, organisation or legal person who is purchasing Products from the Seller;
 - «Products»: shall indicate the goods produced and/or assembled and sold by the Seller;
 - «Order(s)»: shall indicate any proposed purchase of Products sent from the Purchaser to the Seller via fax or email;
 - «Sale Agreement(s)»: shall indicate any contract of sale entered into upon receipt of the Purchaser's written acceptance of each individual Order, issued by the Seller.

2 Scope of application

- 2.1 These Terms of Sale shall apply to all Sales Agreements for Products throughout the world. In the event that the Seller and the Purchaser both agree to special conditions, signed by both Parties and in writing, which deviate from these Terms of Sale, then those special conditions either shall take precedence over and replace or shall incorporate the provisions set forth in these Terms of Sale.
- 2.2 The Seller reserves the right to add, amend or eliminate individual provisions from these Terms of Sale, with it being understood that such additions, amendments or eliminations shall apply to all Sales Agreements entered into beginning on the thirtieth day following the date on which the Purchaser was informed of the new Terms of Sale.

3 Orders and Sales Agreements

- 3.1 The Purchaser must send Orders to the Seller either via email to the address ordini@labelspa.it, or via fax to the number [+39 0521 675222], providing clear and specific indication of: the expected date of delivery; a description of the Products; the desired quantity; the price; and terms of delivery.
- 3.2 All orders received by Label shall be processed and (i) accepted by means of issuance of an order confirmation or (ii) rejected by means of issuance of a refusal report. It is understood that, in the event of a discrepancy between the delivery date indicated on the Order and the delivery date specified in the order confirmation, the latter shall take precedence as valid.
- 3.3 The Seller shall be entitled, for specific reasons associated with its own production needs or its market, to fulfil the Purchaser's order through any other company belonging to the Label Group.
- 3.4 The Sales Agreement shall be considered concluded, in accordance with the terms and conditions laid down in the Order, when the Purchaser receives from the Seller a written confirmation (said confirmation may also be sent via email, fax or other electronic means) or, in the absence of a written confirmation, at the time when the Products are delivered to the Purchaser.
- 3.5 Orders duly accepted by the Seller cannot be cancelled by the Purchaser without the Seller's written consent.

4 Product Price

- 4.1 The Product prices shall be those indicated on the Seller's price list in effect at the time when the Purchaser places its Order. Otherwise, in the event that the Product is not listed on the price list or the price list is not available, then the prices shall be those indicated in the Order and confirmed by the Seller in writing in the Order confirmation. Prices shall be calculated Ex Works (ICC INCOTERMS 2010), net of VAT and of any discount.
- 4.2 The Seller reserves the right to unilaterally modify the prices listed in the price list. Notice of said modification shall be provided to the Purchaser and shall apply to all Orders received by the Seller after the date in which notice of the modification was provided to the Purchaser.
- 4.3 Any Sales Agreement for Products shall be subject to the terms and conditions of warranty set forth in Article 8 below.

5 Delivery

- 5.1 Delivery of the Products shall be carried out Ex Works (ICC INCOTERMS 2010). Risks related to the loss of the Products shall be transferred to the Purchaser when the Products are delivered to the Purchaser at the Seller's premises. The means of transport shall be chosen by the Seller, taking into account their suitability to the specific Products to be delivered.

6 Payments

- 6.1 The Seller shall issue the invoices associated with an Order at the time of said Order's acceptance.
- 6.2 Payments must be made in EUR and within 30 days of the last day of the month in which the invoice was sent from the Seller to the Purchaser.
- 6.3 The Purchaser's failure to make payment within the agreed upon time frame shall entitle the Seller to: (i) demand that the Purchaser pay default interest at the rate established by Italian Legislative Decree 231/02 and its subsequent amendments and additions; (ii) suspend delivery of the Products and (iii) cancel each individual Sales Agreement that has been entered into. The suspension of Product delivery or the cancellation of all Sales Agreements shall not entitle the Purchaser to claim any damages.
- 6.4 The Seller shall maintain ownership of the Products until their price has been paid in full. The Purchaser must ensure that all necessary local legal requirements are met in order that this retention of ownership clause be made valid and enforceable against all third parties; the Purchaser must also ensure that this retention of ownership is recorded in the proper registers, where required under local law.
- 6.5 Sums owed by the Purchaser to the Seller may not be applied as compensation for sums owed by the Seller to the Purchaser and vice versa.
- 6.6 No complaint regarding the Products and/or their delivery may be used to justify a suspension of or delay in payment.

7 Non-conformity

- 7.1 The Purchaser must report, in writing, any discrepancy between the Products delivered to the Purchaser and the type and quantity listed in the Order within five days of Product delivery. If said report is not made within the timeframe stated above, then the Products delivered shall be considered to be as ordered.

8 Warranty

- 8.1 Unless the Parties should come to a different agreement, the Seller hereby warrants that the Products shall be without flaws/defects for a period of 24 months following the issuance of the invoice by the Seller.
- 8.2 The warranty shall not apply to those Products whose defects arise from: (i) a lack of maintenance or improper use; (ii) failure to follow the Seller's instructions regarding Product operation, maintenance and preservation; (iii) repairs or modifications performed by the Purchaser or third parties without the Seller's prior written consent.
- 8.3 Provided that the Purchaser's claim is covered by the warranty, the Seller shall, at its discretion, either replace or repair each Product or the parts thereof that present flaws or defects.
- 8.4 The shipment, from the Purchaser to the Seller and from the Seller to the Purchaser, of the Products that are the object of the claim shall be carried out at the cost and expense of the Purchaser, unless the Parties have come to a different agreement.
- 8.5 Without prejudice to that which is set forth in Article 8.3 above, and barring cases of wilful misconduct or gross negligence, the Seller shall not be liable for any damages to persons or property arising from and/or associated with flaws in the Products, except in cases where said liability is mandatory under applicable law. In any event, the Seller shall not be held liable for indirect or consequential damages of any nature, such as, for instance, losses arising from downtime or loss of earnings.
- 8.6 In any event, the Purchaser's right to compensation for damages shall be limited to a maximum amount equal to the value of the Products presenting flaws or defects.

9 Intellectual Property Rights

- 9.1 Label is the sole owner of the intellectual property rights relating to the Products. Their transmission or use within the framework of these Terms of Sale does not grant the Purchaser any right or claim to them. The Purchaser hereby undertakes not to take any action that would conflict with the ownership of said intellectual property rights.
- 9.2 Delivery of the Products in no way signifies the transfer of the relative copyrights. Copyrights for the Product remain the exclusive property of the Seller. The Purchaser shall in no way imitate or copy the Products or any essential part of the trademarks, designs, models, patents and, in particular, of the software or firmware.

10 Confidentiality

- 10.1 The Purchaser undertakes to maintain the confidentiality of and refrain from disclosing to third parties any and all information either revealed to the Purchaser by the Seller or which may come into the Purchaser's possession before or after a Sale, regardless of whether or not it is classified as "Confidential Information"; this includes but is not limited to trademarks, technical documentation, designs, know-how, data and correspondence.
- 10.2 The Purchaser undertakes to put in place all measures necessary to protect the confidentiality of said Confidential Information and to disclose it solely to its own employees only insofar as is necessary for the fulfilment of the obligations set forth in these Terms of Sale.

11 Legal domicile, applicable law and jurisdiction

- 11.1 The Seller has designated its head office as its legal domicile.
- 11.2 These Terms of Sale and each individual Sales Agreement shall be subject to and interpreted in compliance with Italian Law. The 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods is expressly excluded.
- 11.3 Any and all disputes arising from or related to these Terms of Sale and/or to any individual Sales Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Parma.
- 11.4 Without prejudice to that which is set forth in Article 11.3 above, the Seller reserves the right, when acting in the role of claimant in a legal action, to bring that action against the Purchaser in the Purchaser's place of residence, whether in Italy or abroad.

12 Compliance with limitation to export or re-export of the Products

- 12.1 The Purchaser shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or to Belarus or for use in the Russian Federation or in Belarus the Products that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014 and of Article 8-octies of the Council Regulation (EU) no. 765/2006.
- 12.2 The Purchaser shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph 12.1 is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.
- 12.3 The Purchaser shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph 12.1.
- 12.4 Any violation of paragraphs 12.1, 12.2 or 12.3 shall constitute a material breach to these Terms of Sale and the Seller will be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to the termination of the Sales Agreements with the Purchaser.
- 12.5 The Purchaser shall inform Label about any problems in applying paragraphs 12.1, 12.2 or 12.3, including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph 12.1. The Purchaser will provide the Seller with any information concerning compliance with the obligations under paragraph 12.1, 12.2 and 12.3 within two weeks of the simple request of such information.



Tutti i contenuti del presente catalogo/listino sono stati controllati con la massima attenzione, **Label** tuttavia declina ogni responsabilità per eventuali omissioni, errate indicazioni e descrizioni, imprecisioni ed errori di stampa di qualunque genere. Per questa ragione fanno fede i prezzi dell'ultima versione listino, consultabile nell'area riservata del sito labelspa.com.

I disegni e le illustrazioni sono da considerarsi indicativi del prodotto, ma non costituiscono documentazione tecnica e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze specifiche.

LABEL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE SPECIFICHE DEI PRODOTTI SENZA PRAVVISIO.

The content of this catalogue/price list has been carefully checked, however **Label** accepts no liability for any omissions, wrong information and descriptions, inaccuracies and printing errors of any kind. For this reason, the prices in the latest version of the price list, which can be found in the reserved area of the web site labelspa.com, shall apply.

The drawings and illustrations are intended to be indicative of the product, but do not constitute technical documentation and the Customer must verify that they are applicable to its specific needs.

LABEL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE.



THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

LEGENDA PITTOGRAMMI TABELLE TABLES PICTOGRAMS LEGEND



Anta mobile
Mobile leaf



Sopraluce
Fanlight



Perimetrale
Contour



Anta fissa
Fixed leaf



Confezione
Package



Dimensioni
Dimensions



Codice
Code



Finitura
Finish



**Sistema antipanico a
sfondamento**
Breakout



SUSTAINABILITY IS AN OPEN DOOR

HEADQUARTER:

Label S.p.A.

Via Umberto Ilariuzzi 17/A
43126 San Pancrazio
Parmense (PARMA) Italy
T. +39 0521 6752
infocom@labelspa.it

UK:

Label UK Automatic Door Solutions Ltd

Faraday Drive, Bridgnorth,
Shropshire WV15 5BQ - UK
phone +44 01746 768227
fax +44 01746 767565

UAE BRANCH:

Label S.p.A

Jebel Ali Freezone Authority,
Dubai,
United Arab Emirates
infocom@labelspa.it

www.labelspa.com



AZIENDA CERTIFICATA
SISTEMA QUALITÀ
UNI EN 9001:2015

